

ADW导轨式4G物联网多功能电能表 三相多回路测量 4回路 外置开口式互感器 100A以下电流

产品名称	ADW导轨式4G物联网多功能电能表 三相多回路测量 4回路 外置开口式互感器 100A以下电流
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	2030.00/台
规格参数	安科瑞:Acrel ADW210:ADW210-D16-4S 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

ADW导轨式4G物联网多功能电能表 三相多回路测量 4回路 外置开口式互感器 100A以下电流

简介：

ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内，实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量，统计和分析。

产品型号规格

注:

- 1.可选择外置吸盘天线，标配线长2米。
- 2.扩展功能模块可同时选配 MK+MTL+AWT 无线通讯模块。
- 3.建议 AKH-0.66/K- 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。
- 4.漏电流互感器为建议型号

主体技术参数：

模块技术参数：

产品功能

具体功能如下：

N（1、2、3、4）路三相回路全电参量测量，电流互感器外置；

监测三相电压/电流、零序电流、频率；

监测三相功率、总功率（有功、无功、视在）；

监测三相功率因数、总功率因数；

监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度；

监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波；

当月和上月的电压、电流、功率极值记录；

电流、功率需量和实时电流、实时功率需量；

200 条事件记录，记录 DIDO 的动作情况；

支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出；

4 时区 14 时段的费率设置；

四象限电能，12 个月复费率电能统计；

31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量；

两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出（可切换对应回路）。

