

耐高温电缆NH-KFFR-450/750-4*1.5

产品名称	耐高温电缆NH-KFFR-450/750-4*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

RS485通信电缆|RS-485通信电缆 标准的2线对RS-485通讯电缆。产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络指定型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

STP-120 双绞屏蔽电缆、ASTP-120 铠装双绞屏蔽电缆（地理）适用于EIA RS-232/RS-422/RS-485-PE通

讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20

AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18

AWG，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！