

电线成圈机打扎收线头

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电线成圈机打扎收线头 |
| 公司名称 | 乐锐机电（上海）有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区华亭镇华旺路 |
| 联系电话 | 021-39505635 13764148969 |

产品详情

自动电线成圈机技术参数

该系列电线成圈机适用于：10-50平方单支电线及线径小于20MM圆形护套线的成圈及打扎。

成圈机技术参数：

- 1、放线架形式：端轴式电动升降型
- 2、升降电机：减速马达2HP（1.5kw）
- 3、高精密计米器：精确度为0.1%（千分之一）
- 4、成圈主机最高转速：300转/分
- 5、电机功率：5HP（3.7kw）
- 6、控制系统：变频+单片机集成系统
- 7、成圈盘规格：130mm- 250mm（可任选配）
- 8、放线盘规格：1250mm- 1600mm（可任选配）
- 9、制动系统：气动刹车控制
- 10、适用范围：10-50平方米单支电线及线径小于20MM圆形护套线的成圈及打扎。

设备组成：

中截面自动排线成圈打扎机由端轴式放线架、计米装置、快速成圈打扎装置三部分组成。

一、1250mm气动无轴双顶臂式放线架（可任选配）

适用线盘：1000MM- 1250MM

适用线缆：10平方-50平方（硬结构），10平方-70平方（软结构）

放线速度：0-200m/min

最大承重：3吨

开合方式：电动升降，双顶臂上下盘

刹车方式：气缸制动控制刹车

二、高精度计米器

两轮单向方式

最大线速度：500m/min（米/分）

测试电缆范围：2-20mm

测量精度：0.1%

松紧方式：双气缸一键松紧

三、中截面自动排线成圈机

排线方式：自动排线

主机转速：0-300转分线

线扎外径： $\ll = 450\text{MM}$ （可根据客户要求订做）

线扎槽数：2槽（可根据客户要求订做）

电机功率：5HP变频控制

线扎内径：150MM（可根据客户要求订做）

线扎厚度：60-150MM（可根据客户要求订做）

适用范围：BV10-50MM电线产品的成圈