

# 广西人造草坪工程

产品名称	广西人造草坪工程
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

产品优点：1、全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端气候地区使用。2、美观常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受，整体色泽鲜艳、美观、不易老化。3、环保性：各种材料均符合环保要求，环保安全全部经过国际资质检测，人工草坪面层可回收再利用。4、仿真性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与天然草无大差异，踩踏舒适轻盈，触感安全，休闲及运动触碰感觉良好，整体铺装透水性好。。5、性：、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的庭院、走廊、阳台、大、中、小学、幼儿园、高尔夫及各种运动场地。6、经济性:一般可8年以上的使用寿命。7、免维护性：基本上没有维护费用发生，极易清理、保养。8、施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等各种场地基础上进行铺装。施工方法：1、检查验收基础工程：清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所须保持清洁，以确保施工品质。2、把草皮展开，背面朝上，准备剪刀或刀和画线工具（例如“粉笔”）和钢卷尺等工具。3、按照所需要的尺寸在草皮背部进行画线，画好线后，用剪刀或刀沿着画线区进行切割。4、按尺寸切割好草皮后，将其放入要施工的场所。然后进行涂胶。5、涂胶前的准备：1) 须将需粘接的草皮底面清洁干净且表面干燥无水分；2) 环境温度应选在5 以上施工为宜，不宜在有雨雪天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。施工注意事项：

· 涂胶：刷子在其草皮背面涂刷要厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至脱落。底布涂胶，要严格控制胶的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。· 粘合：根据当时的温度、湿度等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，以胶浆达到八九成干时，以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的草坪。加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用的橡皮锤（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。