

YK43X气体减压阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	YK43X气体减压阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:YK43X 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

YK43X气体减压阀属于主导活塞式减压阀。由分配阀和导阀两个部分组成。分配阀主要是由高压闸阀、主阀盘、活塞杆、气缸套、弹簧片等零件构成。导阀主要是由高压闸阀、活塞阀、阀片、扭簧、调整扭簧等零件构成。通过调节调整扭簧工作压力设置出口压力，运用阀片传感器出口压力转变，根据导阀开闭推动活塞杆调整分配阀节流阀位置过流面积大小，完成缓解压力稳压管作用。

YK43X气体减压阀主要运用于气体管路，如气体、N₂、O₂、氩气、液化石油气、天然气等汽体。

关键性能参数

公称直径 (MPa)
1.6 2.5
外壳额定压力 (MPa)
2.4 3.75
密封试验工作压力 (MPa)
高进口的

工作
压力
(MP
a)
出口 0.1-1.00.1-1.6
压力
范畴
(MP
a)
工作 GB12246-198
压力 9
特点
误差
(MP
a)
流量
特性
误差
(MP
a)
小压 0.15
力差
(MP
a)
漏水 X/F(聚四氟
量 乙烷):0 Y(硬
密封闸阀) G
B12245-1989

关键零件原材料

零件名称	零件原材料
油路板、	WCB/304
单流阀、	
后盖	
高压闸阀	2Cr13/304
、 阀盘	
气缸套	304/25(硬 质氧化)
活塞杆	2Cr13/合 金材料
发动机活	合金铸铁
塞	
导阀座、	
导阀杆	
阀片	1Cr18Ni9 Ti
分配阀、	50CrVA
导阀弹簧	
调整扭簧	60Si2Mn

密封垫片 塑胶/聚
(X/F型号 四氟乙烷
规格)
导阀体、25/304
导阀盖

流量系数

1 2 2 3 4 5 6 8 1 1 1
5 0 5 2 0 0 5 0 0 2 5
0 5 0

1 4 6 9 1 3 6 1
. 6 6 4 4
5 0

关键外观规格