

巴塞尔 Hostalen PP H2493

产品名称	巴塞尔 Hostalen PP H2493
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	密度:0.89G/cm3 熔流率 (熔体流动速率:230 ° C/5.0 kg190 ° C/5.0 kg1.1-1.1 速率:1.1
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

PP聚丙烯的特性：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm³，是目前所有塑料中最轻的。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，易于着色。比重低（约0.90）、FDA级、透明度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于结晶性能变差。PP*突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受7×10⁷次开闭的折迭弯曲而无破坏。4~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的情况下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，防腐效果良好。聚丙烯的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响。它有较高的机械强度，适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化剂成问题，当异种材料混合时，须注意分解作用。