

# ZZYP自力式压力减压阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	ZZYP自力式压力减压阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:ZZYP 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

ZZYP自力式工作压力调压阀(稳压管调压阀)不用另加电力能源,运用被调物质本身动能为动力装置,引进执行器操纵阀心部位,更改两端压力差平台流量,使阀前(或阀后)工作压力平稳。具备动作灵敏,结构紧凑,工作压力设置点起伏小等优势,广泛用于汽体、液态及蒸汽加热物质缓解压力稳压管或卸压稳压管的自动控制系统。

本产品系列有单座(ZZYP)、套筒规格(ZZYM)、双坐(ZZYN)三种构造;执行器有塑料薄膜式、活塞机二种;功效形式有缓解压力用阀后压力控制(B型)和卸压用阀前压力控制(K型)。商品公称直径级别有PN16、40、64;油路板规格范畴DN20~300;泄漏量级别有II级、级VI级三档;流量特性为快开;工作压力按段调整从15~2500kPa。可按照必须组成满足客户工作状况规定。

### 自力式压力调节阀特性

自力式压力调节阀不用另加电力能源,可在没电无气的地方工作中,非常方便又节省了电力能源。

工作压力按段范畴细且相互之间交叉式,调整\*\*度高。

工作压力预设值在运行期内可连续设置。

对阀后压力控制,阀前压力与阀后工作压力之比是10:1~10:8。

橡胶密封垫式检验,执行器测量精度高、动作灵敏。

选用压力平衡组织,使调节阀反应迅速、操纵。

自力式压力调节阀关键零件原材料

油路板：ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti

阀心：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti

高压闸阀：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti

阀座：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti

膜盖：A3 A3钢涂四氟乙烯 不锈钢板

填充料：聚四氟乙烯 柔性石墨

橡胶密封垫：丁睛、乙对、氟、耐油橡胶

自力式压力调节阀 关键性能参数

2 3 4 5 8 1 1 1 2  
5 2 0 0 0 0 2 5 5  
0 5 0 0

1 2 3 4 1 1 3 4 1  
1 0 0 8 2 9 0 8 1  
0 0 0 0 0  
0

8 10 1 20 40 6  
4 0

1.6、4.0、6.4

15 ~ 50 40 ~ 80  
60 ~ 100 80 ~  
140 120 ~ 180 160  
~ 220 200 ~  
260 240 ~ 300 280  
~ 350 330 ~ 400  
380 ~ 450 430 ~  
500 480 ~ 560 540  
~ 620 600 ~ 700  
680 ~ 800 780 ~  
900 880 ~ 1000  
950 ~ 1500 1000  
~ 2500  
快开

± 5

单座： 10-4  
阀短路容量 (IV  
级)；双坐、套  
筒规格 5X10-3  
阀短路容量 (II 级  
)

00000.146111  
. . . . 90. . . . 16  
1346 7070 .  
5050 5 0  
10

1.25