

美国EMA伊玛流动开关FL6002流量开关

产品名称	美国EMA伊玛流动开关FL6002流量开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国EMA伊玛流动开关FL6002流量开关

FL6002的特点

智能型流动传感器，全不锈钢金属外壳，Seal Plus 防水结构

管路连接：内螺纹 M18 x 1.5

功能可以编程，M12 接插件

美国EMA伊玛流动开关FL6002流量开关的性能总概

应用范围 液体和气体

电气设计 NPN NO/NC

工作电压[V] 20...36 DC

输出功能 常开 常闭

负载电流[mA] 400

短路保护 是

反极保护 是

过载保护 是

电压降[V] 2.5

耗用电流[mA] <80

介质的温度漂移[K/min] 300

抗压强度[bar] 300

液体设定范围[cm/s] 3...300

液体灵敏度时的测量范围[cm/s] 3...100

气体设定范围[cm/s] 200...3000

气体灵敏度时的测量范围[cm/s] 200...800

启动延时[s] < 8

输出响应时间[s] < 2

介质温度[/] -25...80/-13...176

环境温度[/] -25...80/-13...176

储存温度[/] -25...100/-13...212

保护等级 IP68

静电 EN61000-4-2 6kV-CD / 8kV-AD

群脉冲 EN61000-4-4 2kV

雷击浪涌 1kV

抗冲击[g] 50

FL6002的抗震[g] 20

上盖材质 不锈钢316L

底座材质 不锈钢304

探棒材质 不锈钢316L

连接 M12插接件

美国ema伊玛FL6002特点：

1可编程的智能型电子式流动传感器。

2全不锈钢金属外壳，防护等级可达IP68

3可视化人机交互界面更直观，易于操作。

4内镶嵌高精度感应芯片，广泛的应用在液体和气体的检测。

5另有钛合金探棒材质，更耐酸碱。抗腐蚀，高强度

6三种单元组成；控制器主体，连接线。探棒单元。

7透过按键使用者可以任意的设定流速和温度范围以及报警点。