

西门子变频器上海授权代理商

产品名称	西门子变频器上海授权代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 负载侧功率组件 > 输出电抗器 1/106 1
选型及订货数据 额定功率 输出电抗器 kW hp 类型 6SL3211-... 外形尺寸 产品编号 200 ...240 V 1 AC/3 AC
0.75 1 1PB13-8 .L0 FSA 6SL3202-0AE16-1CA0 2.2 3 1PB21-0 .L0 FSB 6SL3202-0AE21-8CA0 4 5 1PB21-8 .L0 FSC
6SL3202-0AE21-8CA0 380 ...480 V 3 AC 3 4 1PE18-0 .L1 FSA 6SL3202-0AE18-8CA0 7.5 10 1PE21-8 .L0 FSB
6SL3202-0AE21-8CA0 15 20 1PE23-3 .L0 FSC 6SL3202-0AE23-8CA0 额定功率 PM240 电源模块 输出电抗器
kW hp 类型 6SL3224-... 外形尺寸 产品编号 380 ...480 V 3 AC 160 250 0XE41-3UA0 FSGX 6SL3000-2BE33-2AA0
200 300 0XE41-6UA0 FSGX 6SL3000-2BE33-8AA0 250 400 0XE42-0UA0 FSGX 6SL3000-2BE35-0AA0 额定功率
PM250 电源模块 输出电抗器 kW hp 类型 6SL3225-... 外形尺寸 产品编号 380 ...480 V 3 AC 7.5 10 0BE25-5AA1
FSC 6SL3202-0AJ23-2CA0 11 15 0BE27-5AA1 15 20 0BE31-1AA1 18.5 25 0BE31-5 .A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0
22 30 0BE31-8 .A0 FSD 6SE6400-3TC03-8DD0 30 40 0BE32-2 .A0 FSD 6SE6400-3TC05-4DD0 37 50 0BE33-0 .A0
FSE 6SE6400-3TC08-0ED0 45 60 0BE33-7 .A0 FSE 6SE6400-3TC07-5ED0 55 75 0BE34-5 .A0 FSF
6SE6400-3TC14-5FD0 75 100 0BE35-5 .A0 FSF 6SE6400-3TC15-4FD0 90 125 0BE37-5 .A0 FSF
6SE6400-3TC14-5FD0 SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 负载侧功率组件
> 输出电抗

器 1/107 1 技术参数 电源电压 200 ...240 V 1 AC/3 AC 或 380 ...480 V 3 AC 输出电抗器 (用于 4 kHz
的脉冲频率) 6SL3202-0AE16-1CA0 6SL3202-0AE18-8CA0 6SL3202-0AE21-8CA0 6SL3202-0AE23-8CA0
额定电流 A 6.1 9 18.5 39 损耗功率 kW 0.09 0.08 0.08 0.11 与功率模块间的连接 / 电机连接 螺钉型接线端子
螺钉型接线端子 螺钉型接线端子 螺钉型接线端子 连接横截积 mm² 4 4 10 16 PE 连接 M4 螺柱 M4 螺柱 M5
螺柱 M5 螺柱 *大电缆长度 输出电抗器和电机之间 200 -10 % ...240 V +10 % 3 AC 和 380 -10 % ...415 V +10
% 3 AC - 屏蔽型 m 150 150 150 150 - 非屏蔽 m 225 225 225 225 440 ...480 V 3 AC +10 % - 屏蔽型 m 100 100
100 100 - 非屏蔽 m 150 150 150 150 深度 宽 mm 207 207 247 257 高度 mm 175 180 215 235 深度 mm 72.5
72.5 100 114.7 防护等级 IP20 IP20 IP20 IP20 重量 (近似值) kg 3.4 3.9 10.1 11.2 适用于防护等级为 IP20
的 PM230 电源 模块 型号 6SL3210-1NE11-3 .L1 6SL3210-1NE11-7 .L1 6SL3210-1NE12-2 .L1 6SL3210-1NE13-1
.L1 6SL3210-1NE14-1 .L1 6SL3210-1NE15-8 .L1 6SL3210-1NE17-7 .L1 6SL3210-1NE21-0 .L1 6SL3210-1NE21-3 .L1
6SL3210-1NE21-8 .L1 FSB 6SL3210-1NE22-6 .L1 6SL3210-1NE23-2 .L1 6SL3210-1NE23-8 .L1 适用于防护等级为

IP20 的穿墙式安装型 PM230 电源模块 型号 – 6SL3211-1NE17-7 .L1 6SL3211-1NE21-8 .L1 FSB
6SL3211-1NE23-8 .L1 适用于标准型 PM240-2 电源模块 200 ...240 V 1 AC/3 AC 型号 6SL3210-1PB13-0 .L0
6SL3210-1PB13-8 .L0 6SL3210-1PB15-5 .L0 6SL3210-1PB17-4 .L0 6SL3210-1PB21-0 .L0 6SL3210-1PB21-4 .L0 FSB
6SL3210-1PB21-8 .L0 FSC 6SL3210-1PC22-2 .L0 6SL3210-1PC22-8 .L0 适用于标准型 PM240-2 电源模块 380
...480 V 3 AC 型号 6SL3210-1PE11-8 .L1 6SL3210-1PE12-3 .L1 6SL3210-1PE13-2 .L1 6SL3210-1PE14-3 .L1
6SL3210-1PE16-1 .L1 6SL3210-1PE18-0 .L1 6SL3210-1PE21-1 .L0 6SL3210-4PE21-1 .L0 6SL3210-8PE21-1 .L0 FSB
6SL3210-1PE22-7 .L0 6SL3210-1PE23-3 .L0 适用于标准型 PM240-2 电源模块 200 ...240 V 1 AC/3 AC 型号
6SL3211-1PB13-8 .L0 – 6SL3211-1PB21-0 .L0 FSB 6SL3211-1PB21-8 .L0 FSC – 适用于标准型 PM240-2
电源模块 380 ...480 V 3 AC 型号 – 6SL3211-1PE18-0 .L1 6SL3211-1PE21-8 .L0 FSB 6SL3211-1PE23-3 .L0
外形尺寸 FSA FSA FSB/FSC FSC