

35crmo材质内螺纹无缝管源头货源

产品名称	35crmo材质内螺纹无缝管源头货源
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7100.00/吨
规格参数	品牌:宝山宝钢 规格:76*5.75 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18954464111 18954464111

产品详情

质管与无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条型管材，规格用外径×壁厚毫米数表示。地质管与无缝管是用钢锭或实心管坯经穿孔后制成毛管，然后再经热轧、冷轧或冷拔等工艺制成，所以无缝钢管从生产工艺的角度分热轧管、冷轧管或冷拔管，地质管则属于热轧无缝管。如果按用途来分，无缝钢管又可分为机械结构用管，输送管，锅炉管和地质管等。其中，地质管又可分为：钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管石油裂化用15CrMo无缝钢管热轧与冷拔15CrMo无缝钢管用途：用于石油、精炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝钢管。主要生产钢管牌号：10、20、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo等交货状态：10、20<热轧管终轧，冷拔管正火 15CrMo<热轧管终轧+回火，冷拔管正火+回火 1Cr2Mo<热轧管终轧+回火，冷拔管正火+回火 1Cr5Mo<退火石油专用无缝钢管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻探管、石油套管、抽油管。石油钻杆管主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力。石油套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。抽油无缝钢管主要将油井底部的油、气输送到地面。石油套管是维持油井运行的生命线。由于地质条件不同，井下受力状态复杂，拉、压、弯、扭应力综合作用作用于管体，这对石油套管本身的质量提出了较高的要求。一旦输油套管本身由于某种原因而损坏，可能导致整口井的减产，甚至报废。按钢材本身的强度石油套管可分为不同钢级，即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井况、井深不同，采用的钢级也不同。在腐蚀环境下还要求石油套管本身具有抗腐蚀性能。在地质条件复杂的地方还要求石油套管具有抗挤毁性能低中压锅炉用无缝管采用优质碳素结构钢经过热轧或冷轧制成，用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸气管，沸水管及机车锅炉用过热蒸气管、大烟管、小烟管和拱砖管等。承压设备用无缝钢管机械性能标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%) EN 10216-1 P195 320-440 195 27 P235 360-500 235 25 P265 410-570 265 23 EN 10216-2 P195GH 320-440 195 27 P235GH 360-500 235 25 P265GH 410-570 265 23 13CrMo4-5 440-590 290 22 10CrMo9-10 480-630 280 22 高压用容器用Q345B无缝钢管主要特性综合性能好，低温性能好，冷冲压性能，焊接性能和可切削性能好。