

美国EMA伊玛流动开关FL6011流量开关

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美国EMA伊玛流动开关FL6011流量开关 |
| 公司名称 | 山东展悦电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址） |
| 联系电话 | 18162059184 18162059184 |

产品详情

美国EMA伊玛流动开关FL6011流量开关

FL6011智能型流动传感器的特点

全不锈钢金属外壳

Seal Plus 防水结构

管路连接：内螺纹 M18 x 1.5

功能可以编程

M12 接插件

探棒长度 L=100mm

美国EMA伊玛流动开关FL6011流量开关性能参数

应用范围 液体和气体

电气设计 PNP NO/NC

工作电压[V] 20...36 DC

输出功能 常开 常闭

负载电流[mA] 400

短路保护 是

反极保护 是

过载保护 是

电压降[V] 2.5

耗用电流[mA] <80

介质的温度漂移[K/min] 300

抗压强度[bar] 300

液体设定范围[cm/s] 3...300

液体灵敏度时的测量范围[cm/s] 3...100

气体设定范围[cm/s] 200...3000

气体灵敏度时的测量范围[cm/s] 200...800

启动延时[s] < 8

输出响应时间[s] < 2

美国EMA伊玛流动开关FL6011流量开关温度影响

介质温度[/] -25...80/-13...176

环境温度[/] -25...80/-13...176

储存温度[/] -25...100/-13...212

保护等级 IP68

静电 EN61000-4-2 6kV-CD / 8kV-AD

群脉冲 EN61000-4-4 2kV

雷击浪涌 1kV

抗冲击[g] 50

抗震[g] 20

上盖材质 不锈钢316L

底座材质 不锈钢304

探棒材质 不锈钢316L

连接 M12插接件