

彩色防滑路面的施工方法

产品名称	彩色防滑路面的施工方法
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

彩色防滑路面的施工方法

彩色防滑路面是一种崭新的路面美化技术，路面防滑涂料不仅对景观美化和道路交通安全有着明显的改善，同时由于其表面耐磨，也延长了普通路面的使用寿命。其施工工艺如下：

1. 素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量
2. 素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清理干净，路面有深坑或破损，应先进行修补
3. 底涂施工：用户外专用康曼粘接底料，按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂
4. 刮涂树脂粘接料：将彩色路面专用粘接料按配比搅拌均匀后用齿耙刮涂施工；地面不平整处、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整

5. 撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面专用粘接料表面，完全将树脂材料覆盖;(自行车道、人行道陶瓷颗粒指标【0.5-2mm】、公交车站台、高速公路陶瓷颗粒指标【1-4mm】)

6. 收集多余陶瓷颗粒：用吸尘器将未被粘接上的陶瓷颗粒清洗干净