

理士品牌蓄电池 DJW12-20 12V20AH 直流屏EPS电源 UPS电源 节能减耗

产品名称	理士品牌蓄电池 DJW12-20 12V20AH 直流屏EPS电源 UPS电源 节能减耗
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	13811975361 13811975361

产品详情

理士品牌蓄电池 DJW12-20 12V20AH 直流屏EPS电源 UPS电源 节能减耗

理士品牌蓄电池 DJW12-20 12V20AH 直流屏EPS电源 UPS电源 节能减耗

理士国际技术有限公司创立于1999年，是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池，胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池，OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池，汽车用铅酸蓄电池，摩托车用铅酸蓄电池，高尔夫球车用铅酸蓄电池，电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全

可靠。[1]SP系列产品特征1.容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25)2.电压等级:12V3.自放电小: 2%/月

(25) 4.良好的高率放电性能5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25) 6.密封反应效率:

98%7.工作温度范围宽:-15 ~ 45 主要应用领域浮充使用:通讯及电力设备, 紧急照明器材, 警示系统

各种测距仪器, 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统, 医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量

器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统圣阳蓄电池FMG系列产品特征容量范围 (C10) :65Ah—2

00Ah电压等级:12V ; 设计浮充寿命:在25 ±5 环境下, 为12年; 自放电率 2%/月; 充电接受能力高,

节时节能; 工作温度范围宽:-20 ~ 55 搁置寿命:充足电后, 在25 环境下静置存放2年, 电池剩余容量

仍在50%以上, 再充电后, 电池容量可以恢复到额定容量的抗深放电性能好:放电后仍可继续接在负载上

, 四周后再充电可恢复原容量。应用领域有线通信局 (站)、交换站; 无线通信局站 (站)、分散基站

; 电力、军用、石化、矿山等各类专网通信基站; 数据传输和电视信号传输

日常维护1.不要把电池放在完全密封处, 应该选择适当通风的地方。2.为了获得电池更长的寿命, 主义要及时给电池做补充充电, 不可在放电的状态下贮存。3.电池使用时环境温度允许在-15 ° C-50 ° C之间, 但在温度20 ° C-25 ° C时他的寿命更长。4.PALMA电池为免维护密封电池, 平时不需要维护。但对浮充使用下的电池 (组) 系统, 建议每月检查纪律一次系统浮充电压和环境温度; 每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大, 应进行均衡充电; 每年进行一次核对容量放电试验, 注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%。5.循环使用的带内吃放电后应尽快充电, 否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时, 至少每年要进行一次补充电。6.电池出现异常情况时, 要彻底检查, 如底壳爆裂、损坏、漏液等。

公司承诺: 凡我公司售出产品均享有3年质保, 36个月内出现任何质量问题 (人为除外) 我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务, 可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展, 以诚信为原则, 欢迎新老客户选购,