

保定学校塑胶跑道生产厂家

产品名称	保定学校塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道，属于二苯甲烷(MDI)体系。MDI合成面层材料无溶剂、无臭味、的水聚氨酯跑道材料。它是淘汰有毒的TDI体系聚氨酯跑道材料的型运动铺装材料，能先进、科技含量、安、可再生、适合各种条件下使用，对人体危害较小。其具体特点如下：1：不含TDI，不含苯、二等有毒挥发溶剂，不含增塑剂，无属等有害添加物，无挥发气味，对人体和环境友好，完符合要求;2：施工便捷、粘接力强、铺设效率、固化速度快、适应喷涂或机械摊铺等不同的施工要求，铺设过程无异味，不影响学校正常教学活动和周围居民正常生活;3：投入使用后无异味、无有害物质排放，减少对环境的污染。制型制型跑道铺装工艺说明：具有安、优异的耐，经济，色彩。

安装便捷，只需使用我们配套提供的粘接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，安装完跑道在24后即可投入正常的使用。而且具有免维护的特点。混合型混合型跑道铺装工艺说明：塑胶跑道铺装是采用三步施工法进行铺装的。先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工匀地撒上红颗粒，回收余胶粒，后在上面喷一层胶液。工艺简图：清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 点线 竣工2、铺设工艺说明：先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。a)按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。b)铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次刮胶。c)刮胶时速度匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。d)成胶后，对场进行检查，以面胶铺设的厚度。面胶的摊铺：a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度匀一致。b)时刻观察胶面的厚度。c)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完固化后，将余面胶粒清扫干净。透气型

产品特：1、家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度、无脱粒现象。2、有孔隙，可透水、透气，弹好、无起泡现象。3、可使用，强、耐佳、耐压缩强、耐冲击佳、坚固。4、价格经济。施工步骤：1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮2、机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂+橡胶颗粒3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标：比重 标示值 ± 0.10 硬度(HS)

45 ~ 65拉强度(kgf/cm²(Mpa) 25(2.45)以上撕裂强度(kgf/cm(N/mm) 10(98)以上伸长率%
250以上压缩变形率% 35以上耗 2.5以下硬度(HS) 原硬度值之变化 ± 5 复合型以混合型面层透气型底层结合
生产的方式, 既可以缩短工期, 又可以不脱颗粒, 费用。