

## 60kw封闭式汽油发电机三菱动力

产品名称	60kw封闭式汽油发电机三菱动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO60 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

60kw封闭式汽油发电机三菱动力，

汽油发电机交流励磁的主要优点是异步发电机结构简单,牢固,特别适合于高圆周速度电机.无集电环和碳刷,可靠性高,不受使用场所限制.由于无转子励磁磁场,不需要同期及电压调节装置,电站设备简化.负荷控制十分简单,多数情况下不需水轮机调速器,水轮机可全速运行或在锁定导叶开度下,在转速范围内变速运行.异步汽油发电机尽管可能出现功率摇摆现象,但无同步发电机类似的振荡和失步问题.并网操作简便。大泽汽油发电机在每台发电机中都有自动调节电压装置，这样就保证了汽油发电机出现功率摇摆电压不稳的现象。

发电机组详细参数如下：

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

整机电保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190\*950\*1450mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

三相静音汽油发电机由于维护方便，稳定性好，常用作并网运行的小功率水轮发电机。当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动，并使其转速过同步转速时，电机就进入发电机运行，并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。

以维持电压稳定。由于异步电机并联电容时，不需外加励磁电源就可独立发电，故在负荷比较稳定的场合，有可取之处。例如可用作农村简易电站的照明电源或作为备用电源等。