

PSRH型气动多功能调节阀 大可调比100：1调节阀 防堵调节阀

产品名称	PSRH型气动多功能调节阀 大可调比100：1调节阀 防堵调节阀
公司名称	重庆普惠斯阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:重庆普惠斯 型号:PSRH 产品:重庆
公司地址	重庆市璧山区青杠街道白云大道878号
联系电话	13271923998

产品详情

PSRH型气动多功能调节阀 大可调比100：1调节阀 防堵调节阀

PSRH气动多功能调

节阀是重庆普惠斯阀门针对原ZSRH气动全功能[调节阀](#)

在实践应用中发现的不足进行改进、升级而成的新一代全功能调节阀产品。该调节阀配备精小型气动活塞式执行结构，体现了调节阀小型化、轻型化、仪表化的外形特征和多功能、超轻型、高可靠的使用特征，PSRH气动多功能调节阀具有如下特点：

1、功能齐全：多功能调节阀与传统调节阀的功能比较见表1。由于多功能调节阀功能齐全，故可代替除三通调节阀、角型阀、小流量调节阀以外的大多数[调节阀产品](#)，使调节阀的品种规格简化60～70%，从而简化了选型和工厂管理。

2、可靠性高：该多功能调节阀重点突破了调节阀硬密封气泡级切断难和可靠性差的国内调节阀老大难问题。

3、重量超轻：比单、双座调节阀、套筒调节阀重量下降70-80%，比Cv3000系列调节阀和精小型调节阀还轻40-50%，故称超轻型。重量的大幅度下降，给运输、安装、维护带来方便，为使用厂家节约了成本和缩短了运输时间。

4、适用复杂工况：对高压、高压差、高温、不干净介质的切断（VI泄漏）一直是调节阀的顽症，切断分软密封切断和硬密封切断，软密封一般情况效果好，但受温度、介质洁净度限制，故温度高、介质不干净场合只能用硬密封切断，但传统的硬密封不能很好的解决大温差的热膨胀、大压差、不干净介质的气蚀和冲蚀问题。多功能调节阀采用弹性阀座、刚柔相济、硬（超硬处理）软相济的芯座结构，较好的解决了这一难题。

表1

		调节	切断	克服压差	防堵	耐蚀	耐压	耐温	重量	外观	功能数	
直行程调节阀	单座调节阀	○	×	×	×	×	×	4				
行程调节阀	双座调节阀		×		×	○		×	×	4		
调节阀	套筒调节阀		×		×	○		×	×	4		
角行程调节阀	角形调节阀		○	×		○			×	×	4	
	三通调节阀		○	×		×	×		×	×	3	
	隔膜调节阀		×		×		○	×	×	×	×	2
角行程调节阀	蝶阀	×	×		○					6		
	球阀								×	×	7	
	偏心旋转阀								×	×	7	
	多功能调节阀										9	

多功能调节阀的结构

多功能调节阀结构图

“工业自控执行难 找普惠斯就不难”，重庆普惠斯阀门将以振兴调节阀民族工业为己任，为调节阀国产化事业奉献出自己应有的力量。

更多特种调节阀产品>>

- 1、PHS - M系列马达式多回转气动执行器；
- 2、超小流量调节阀：流量系数Kv 0.001；
- 3、微小压力自力式阀：控制压力0.0002MPa；(*代表客户：武钢集团)
- 4、烟道（制酸）专用防卡死高温蝶阀口径可达DN3600；(*代表客户：江西铜业、金川集团)
- 5、高压小流量控制阀（P4阀）： P16~45Mpa，Kv 0.08；(*代表客户：华强化工、三宁化工)
- 6、切断阀：硬密封泄漏率为 10^{-7} ，切断压差 PN；
- 7、紧急动作阀：0.2秒可调；
- 8、易结晶、易堵卡介质特殊工矿控制阀（钠介质阀）(*代表客户：东方钽业)
- 9、耐腐蚀阀合金阀：904L、20号合金、哈氏合金等控制阀门。
- 10、耐冲蚀阀：冶炼厂矿上专用耐磨调节阀，煤浆矿浆专用耐磨蚀、耐冲蚀黑水阀、排渣阀；(*代表客户：太钢集团、安徽五矿)
- 11、合成氨高压调节阀、尿素高压调节阀(P4阀)、三聚氰胺调节阀；(*代表客户：华强化工集团、三宁化

工)

12、对各类型特殊疑难问题的进口阀门的维修和国产化。