

PBT德国巴斯夫一级总代理商（巴斯夫BASF）

产品名称	PBT德国巴斯夫一级总代理商（巴斯夫BASF）
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PBT 德国巴斯夫 B2300G6 HR LS 30% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B2520 工程/工业配件、汽车行业

PBT 德国巴斯夫 B2550 纺织/纤维、汽车行业 和 涂覆应用。

PBT 德国巴斯夫 B4030G6 30% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4040G10 50% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300G10 50% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300G2 10% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300G3 15% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300G4 20% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300G6 30% 玻璃纤维增强材料

PBT 德国巴斯夫 B4300GM42	20% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4300 K4	20% 玻璃珠
PBT 德国巴斯夫 B4300 K6	30% 玻璃珠
PBT 德国巴斯夫 B4300 M5	25% 矿物填料
PBT 德国巴斯夫 B4330G6	30% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4406	应用包括房屋、电气/电子应用
PBT 德国巴斯夫 B4406G2	10% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4406G3	15% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4406G4	20% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4406G6	30% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4441G5	25% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4450G5	25% 玻璃纤维增强材料
PBT 德国巴斯夫 B4500	应用包括 薄膜、水管/管道/饮用水
PBT 德国巴斯夫 B4500FC	符合REACH标准通过ROHS 认证
PBT 德国巴斯夫 B4520	中等粘度、
PBT 德国巴斯夫 B4560	符合REACH标准通过ROHS 认证
PBT 德国巴斯夫 B6550	高粘度、符合REACH标准通过ROHS 认证

PBT 德国巴斯夫 B6550FC 高粘度、可接触食品

PBT 德国巴斯夫 S4090G6 30% 玻璃纤维增强材料、耐化学、低收缩

PBT德国巴斯夫代理商全系列巴斯夫basf

普通工程塑料：ABS、尼龙(PA66 PA6)、PBT、PET、POM、PC、PC/ABS、PP、PC/PBT

高温工程塑料：PPS、PPO、LCP

慰欣塑化代理经销品牌：杜邦、巴斯夫、拜耳、宝理、奇美、东丽、朗盛、宇部、科思创、沙伯基础、罗地亚、旭化成、首诺、三菱、泰科纳、帝人、韩国工程、锦湖、瑞士EMS、荷兰DSM

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G2

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G3

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G4 BK7110

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G4

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G6 Q113

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406G6

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4406

慰欣代理：PBT德国巴斯夫B4441G5

PBT化学和物理特性：

PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170。玻璃化转换温度（glass trasitio temperature）在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。