

液体光稳定剂292 油漆涂料专用抗紫外光防褪色防老化

产品名称	液体光稳定剂292 油漆涂料专用抗紫外光防褪色防老化
公司名称	张家港保税区新优化工助剂有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新优
公司地址	张家港保税区纺织原料市场2161633室
联系电话	0512-86682800 18551189116

产品详情

光稳定剂UV-292

化学名称：双(1,2,2,6,6,-五甲基哌啶基)-癸二酸酯

英文名称：bis(1,2,2,6,6,-pentametamethyl-4-piperidinyl)-sebacate CAS：41556-26-7 分子式：C30H56O4N2

分子量：508.8

质量指标：

名称		质量指标
Item		Quality Stander
外观		无色澄清液体
纯度(%)		96.0
其中	单脂(%)	24.0 ± 4
	双酯(%)	72.0 ± 4
挥发份 %		0.5max
色度		70hazen
透光率 (%)		425nm 95.0%
		450nm 97.0%
		500nm 98.0%

性质：沸点220-222 (26.6pa)，能溶于甲醇，乙醇，苯，甲苯，己烷等。不溶于水，比重(20)0.99

产品用途：主要用于油漆，涂料，油墨，树脂、聚氨酯漆等。本品能使涂层在日光曝晒下有效地保持光泽，避免龟裂和产生斑点，发生爆裂和表面剥离，从而大大提高涂层寿命。在汽车专用涂料中效果更佳。本品与紫外线吸收剂有协同效应。

毒性：低毒，小白鼠径口LD50 > 5000mg/kg，大白鼠径口LD50 > 2000mg/kg。

储存：本品易吸潮，需在密封、干燥、避光条件下储存。包装：25KGS塑料桶。