

通讯车载12KW低噪声柴油发电机

产品名称	通讯车载12KW低噪声柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 品牌:大泽动力 电压:单三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

通讯车载12KW低噪声柴油发电机 大泽动力柴油发电机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备防雨和降噪功能。柴油发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积碳，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。大泽动力静音柴油发电机组，采用自动控油阀门，根据所带设备的负载，自动调节喷油量，大大提高了设备的燃烧和发电效率，降低了积碳的形成。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*650*760mm

折叠减震角：车轮振动小，移动方便。

新设计的节能电机配备AVR自动电压调节器，在增加或减去负载时电压波动约1%。

油路开关设计防止老化油泄漏。它配备了大型降噪装置，以减少噪音。

燃油系统，带速保护装置;低压输油管道，管道少，故障率低，可靠性高;高压喷射，充分燃烧。配备燃油供给和回油止回阀，安全可靠。

适用于电源的区域和单元用作照明，家用电器和电动工具的电源，以及单人手工电弧焊接，如工矿企业的现场作业，施工救援，市政工程安装和维护和农村野外作业。