

安徽西门子交换机一级代理商

产品名称	安徽西门子交换机一级代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

产品功能 产品型号 ...SCALANCE X-300 网管型? SCALANCE X-300 SCALANCE X-300 EEC
适用于大型网络,对功能与可用性要求较高的情况 适用于高速工厂网络 多达 20 个 RJ45 / 4 个 ST/BFOC, SC 或 SFP 传输速率高达 1 Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 多达 2 个 2-端口介质模块 (适用于 SCALANCE X308-2M) 2 个端口具备 以太网供电功能 (适用于 SCALANCE X308-2M PoE) 铁路认证,符合 EN 50155 与 e1/E1 (适用于 SCALANCE X308-2TS) 适用于变电站自动化 多达 7 个 RJ45 端口 / 7 个 LC 传输速率高达 1 Gbps 距离长达5公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 符合 IEC 61850-3标准..SCALANCE XR-300 网管型? SCALANCE XR-300 SCALANCE XR-300EEC
介质模块与插入的接收器 适用于大型网络,对功能与可用性要求较高的情况 用于模块化网络配置 多达 12 个 2-端口介质模块 8 个 RJ45- 端口,带有以太网供电 (适用于 SCALANCE XR324-4M PoE) 总高度1 HU 传输速率高达 1 Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C EN 50155 与 e1/E1 (适用于 SCALANCE XR324-12M TS 和 XR324- 12M PoE TS) 用于苛刻环境 多达 4 个 2-端口介质模块 总高度1 HU 传输速率高达 1 Gbps 距离长达200公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 符合 IEC 61850-3标准 双端口介质模块 电气类型: RJ45, M12, VD (可变距离) 光学类型: SC, ST/BFOC 插入收发器的类型 温度范围 -40 C~ +70 C 将 19" 内容设计到 1 个单位高度 (HU) 中 坚固金属外壳 支持虚拟网 (VLAN) 介质单元模块化设计 冗余供电 高性能、高网络可用性 在铁路应用程序中使用 网络易于配置和扩展 灵活适应不同网络结构