

耐高温储油囊

产品名称	耐高温储油囊
公司名称	江苏气囊油囊液袋制品有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	丹阳市经济开发区齐梁路48号
联系电话	0511-15000088196 015000088196

产品详情

耐高温储油囊 小型耐高温储油囊，大型耐高温储油囊，耐高温储油囊价格，耐高温储油囊厂家，耐高温储油囊供应，耐高温储油囊批发 我们是一家专业设计制造销售相结合的大型水囊,液袋,储水罐生产企业。生产的产品具有环保、新颖、耐腐蚀、抗氧化、防冻等特点，广泛应用于集装箱液袋、抗旱水囊、鱼箱、桥墩预压等数千种液体的包装与运输，经众多液袋权威专家检验，全部达标，该公司本着诚信为本、质量第一、服务一流的理念，耐高温储油囊又名橡胶水袋，采用强度足够大的帆布，两面挂氯丁橡胶、天然橡胶硫化后经粘合而成。耐高温储油囊既有很好的抗张强度，又有弹性和柔韧性。

耐高温储油囊的特点 温度在-10 -80 的范围内都可以使用，材质无变化。具有轻便，防晒遮雨，耐水烫，耐腐蚀，耐老化，耐酸碱及各种化学物品等优点。耐高温储油囊使用寿命长，便于运输。产品广泛适用于农业，化工业，沿海地区运输业。耐高温储油囊的使用特点 耐高温储油囊的特点是在运输送液体材料方面起着重要的作用，特别适用于丘陵、山区等地区。使用时不会因季节的变化而无法正常使用，其不用时可折叠存放，减少空间占用量。它还具有良好的密封性和耐腐蚀性能，为抗腐、防冻、抗氧化、抗紫外线的强化材质，不受海水、化学品、药剂、油渍、酸碱及水生物的侵蚀：无污染、不破坏环境。耐高温储油囊使用方法：

1、将摊开至所需的平台上，注意平台上不能有尖锐的东西，以免损坏耐高温储油囊。2、如的高度超过2米的话，必须在四周按产品的尺寸用沙袋（或其他方式如脚手架）加固，减少水压对侧压强，避免水囊爆裂和滚动。3、使用水泵或者自来水，把水管接上进水管阀门，打开进水管阀门以及排气阀门开关，将内空气排除。开始注水，待注满以后，再关闭进水管阀门以及排气阀门。4、使用时防止铁钉或尖锐硬物扎破，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。5、

使用完毕，把折叠起来放在室内，避免日光照射。如对使用有不明白的地方欢迎拨打电话 我公司生产的可用于下水道挡水，地面挡水，抗旱蓄水和园林绿化。排空液体，即收缩，使用简便，经济耐用。是农业生产中的好帮手，设备专制，工艺先进，主要用于盛水，产品规格可按客户要求加工定做。

公司网站：<http://www.jsdyzp.com> 联系人王晓东15000088196；QQ173773869