

宜宾电厂施工用玻璃鳞片防腐胶泥

产品名称	宜宾电厂施工用玻璃鳞片防腐胶泥
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

【主要特性】环氧玻璃鳞片耐水性、优异的耐化学性，优异的附着力。

【主要用途】环氧玻璃鳞片漆适用于机车、化工设备钢铁级混凝土表面的防腐，特别适于用地下及水下的各种设施或设备内壁的重防腐。

【施工工艺】

(1) 表面处理

被涂的金属表面，必须*清除油污，氧化皮，铁锈，旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μm ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm 。

(2) 油漆涂装

环氧玻璃鳞片漆使用混合时需要加入专用固化剂和稀释剂，充分搅拌均匀并静置熟化；优选涂装底漆然后涂装面漆，推荐采用高压无气喷涂，对储罐内壁防腐要求漆膜整体厚度在300 μm 以上。

(3) 注意事项

双组份涂料应在4-6小时内用完，避免涂料胶化无法使用；环氧玻璃鳞片漆涂装间隔超过7天，覆涂面漆前应做拉毛处理；大风雨雪天气，空气湿度大于85%环境下不可施工；被涂基材温度需要大于露点3℃，避免表面结露。

