

华为R4850G6华为高效电源模块48v50A技术参数

产品名称	华为R4850G6华为高效电源模块48v50A技术参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:R4850G6 容量:50A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为R4850G6华为高效电源模块48v50A技术参数

华为R4850G6产品特性

基本参数.

尺寸40.8 (高) mmx105 (宽) mmx281 (深) mm重 2kg

散热模式风冷

环境指标

工作温度-40 ° C~ +75 ° C, 55 ° C输出不降额

存储温度-40 ° C~ +75 ° C

相对湿度5%~ 95% (无凝露)

海拔

0 ~ 4000m (海拔在3000 ~ 4000m范围, 每升高200m温度指标降低1 ° C)

输入特性

工作电压85 ~ 300VAC

输入电压制式单相三线制(或110VAC双火线)

输入频率45~ 65Hz,额定值: 50Hz/60Hz

大输入电流 17A

功率因素 0.99

THD 5%

输出特性

输出电压

42 ~ 58VDC

默认输出: 53.5VDC

输出功率3000W (176 ~ 300VAC)

华为R4850G6具体参数效率: 96%

输入电压范围: 85 ~ 300VAC工作温度范围: -40~ +75 ° C总谐波失真(THD): 5%支持在线热插拔功能

全数字化控制

支持智能电表

支持CAN总线通讯

支持电压电流调整功能满足RoHS要求

通过TUV、CE、UL、CB认证