

# ATE100M开关柜无线测温传感器 磁吸式 工业无线测温

产品名称	ATE100M开关柜无线测温传感器 磁吸式 工业无线测温
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	280.00/件
规格参数	安科瑞:Acrel ATE100M:磁吸式 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

## 产品详情

### 开关柜无线测温传感器磁吸式

#### 产品简介

开关柜无线测温传感器磁吸式可用于3~35kV户内开关柜，包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜；也可用于0.4kV低压柜，包括固定柜，抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上，利用无线数据传输技术实时发送监测数据，再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。

#### 安科瑞磁吸式开关柜无线测温装置功能：

ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内，每台装置可以接收18个传感器的数据，传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口，可将采集到的温度数据上传到监控中心。

ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制，主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度，也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警，继电器输出可以任意设置报警及报警值。

#### ATE100M 安装方法

ATE100M 磁吸式无线测温传感器适用于铁质的电气节点或设备表面。

磁吸式无线温度传感器 ATE100M 结构说明：

1—— 无线温度传感器主体

2—— 测温部位

3—— 电池开关

直接吸附在铁质测温点处，安装前打开电池开关，电源指示灯闪烁两次。

??????????

a.????????????

??

b.CT????????????

??

### 产品选型配置

1) 高低压柜内电气接点无线测温（单柜就地显示）

a. 配置方案

b. 安装实例

2) 高低压柜内电气接点无线测温带操显功能（单柜就地显示）

3) 高低压柜内电气接点无线测温（不需要就地显示）

a.1 集中式（ATC450-C）

4) 高低压柜内电气接点无线测温（集中就地显示）

a. 触摸屏搭配 ATC450-C

b. 触摸屏搭配 ATC600

d. 安装实例

5) 配电室集中监测

a. Acrel-2000T/A 搭配 ATC450-C

b. Acrel-2000T/A 搭配 ATC600

d. Acrel-2000T/B 配电室集中监测

安科瑞 陈志豪