

吴江区水基压裂液成分检测机构

产品名称	吴江区水基压裂液成分检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

密度、PH值、表观粘度、交联时间、耐高温能力、耐剪切能力、流变参数、粘弹性、静态滤失性、对岩心基质渗透率损害率、动态滤失性、破胶性能、残渣含量、降阻率等。

适用范围

活性水压裂液、线性胶压裂液、水基冻胶压裂液、水基冻胶压裂液、水包油压裂液、水基泡沫压裂液、田菁胶、聚丙烯酰胺等。

相关检测标准

DB61/T 1248-2019 压裂返排液 回配压裂液用水水质要求

NB/T 14003.3-2017 页岩气压裂液 第3部分：连续混配压裂液性能指标及评价方法

NB/T 10034-2016 煤层气藏用水基压裂液性能评价方法

NB/T 14003.2-2016 页岩气压裂液 第2部分：降阻剂性能指标及测试方法

NB/T 10025-2016 水基压裂液敏感性评价用人工煤心制作方法

NB/T 14003.1-2015 页岩气压裂液 第1部分：滑溜水性能指标及评价方法

SY/T 6376-2008 压裂液通用技术条件

SY/T 5107-2005 水基压裂液性能评价方法

SY/T 6263-1996 香豆胶压裂液技术条件

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

SY/T 5336-1996岩心常规分析方法

SY/T 5370表面及界面张力测定

SY/T 6074-94植物胶及其改性产品性能测定方法

SY/T 6215-1996压裂用降滤失剂性能试验方法

SY/T 6296-1997 采油用聚合物冻胶强度的测定沉变参数法

SY/T 6376-1998 压裂液通用技术条件

SY/T 6380-1998 压裂用破胶剂性能试验方法

API RP 39 交联水基压裂液粘性测定推荐做法