

牛场专用牛舍风机 塑壳耐磨牛舍风扇安装

产品名称	牛场专用牛舍风机 塑壳耐磨牛舍风扇安装
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	506.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机主要是利用空气对流，负压换气的降温原理来进行工作，多用于高温或有异味的牛舍，属于畜牧风机的一种。排风罩是牛舍风机上的一个重要部件。下面让我们来一起了解下牛舍风机排风罩的设计原则。

牛舍风机的局部排风罩应尽可能包围或靠近有害无源，使有害无源局限与较小的局部空间，应尽可能减小吸气范围，便于捕集和控制。

排风罩的吸气气流方向应尽可能与污染气流运动方向一致。

已被污染的吸入气流不允许通过人的呼吸区，设计时要充分考虑操作人员的位置和活动范围。

排风罩应力求结构简单、造价低，便于安装和维护。

牛舍风机的局部排风罩的配置应与生产工艺协调一致，力求不影响工艺操作。

一个合理的通风系统是需要根据猪场所在地区的气候条件、不同功能猪舍需求、猪只饲养密度、猪舍尺寸，通过理论计算及结合实际生产等诸多因素而设计出来的。例如某地区夏季39℃，持续约20天；冬季-18℃，持续约35天。设计对象为配怀舍，房舍尺寸为60m×12m，饲养成年母猪380头。通风设计如下：

纵向降温系统：4台50寸大风机配合24m²的水帘，设计风速1.48m/s；牛场专用牛舍风机塑壳耐磨牛舍风扇安装

横向换气系统：侧墙或屋顶4台24寸变速风机，采用屋顶或侧墙进风设备；温控设备：采用具有联合通风模式的温控电脑。

同样道理，夏季可采用门通风，但冬季则要考虑门进风的影响；考虑到猪舍门的经常开闭，每次开门都要有一股冷风进入，如果在门口底部设一个挡风装置则减轻开门冷风的影响；这里的细节问题注意两个，一是人们会把猪栏用饲料袋遮住，但是只遮上边而不遮底部，冷风会从床下的漏缝板缝隙直吹猪腹部；二是如果在门口底部放一块木板，人可以从木板上方迈过，牛舍风机生产厂家，不会影响正常工作，但进猪舍的风在经过木板的遮挡后会转向高处，不至于直吹猪体；当然，门口设置门帘对防止冷风直吹也有相当的作用的。

规模奶牛场可以请当地的园林绿化部门进行设计，也可以争取环园环庄林绿化建设项目。北方地区一般选择宽度为10m左右的宽幅林带，行距两米，栽植适宜当地的当家品种：国槐、新疆杨、臭椿、白腊、沙枣进行混交栽培。对于过去建设的牛场，可根据地理环境在场界周边种植2-3行林带。品种可选择国槐、刺槐、新疆杨、垂柳、臭椿、沙枣等混交。牛场专用牛舍风机 塑壳耐磨牛舍风扇安装