

# 吴江喷砂机|常熟模具喷砂机|盛泽推车转盘式喷砂机

产品名称	吴江喷砂机 常熟模具喷砂机 盛泽推车转盘式喷砂机
公司名称	宁波市鑫哲机械厂
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区五乡镇逸夫中学东300米
联系电话	0574-88486691 15967870550

## 产品详情

吴江喷砂机|常熟模具喷砂机|盛泽喷砂机

宁波鑫哲机械厂专业生产各种吴江喷砂机|常熟模具喷砂机|盛泽喷砂机，各种非标订做喷砂机，欢迎广大新老客户前来洽谈。

主要应用领域：广泛应用于机械、汽摩配件，锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、木雕，石材墓碑雕刻打毛、塑料制品，工艺品、医疗器械，重工除锈，船舶防腐，旧件翻新等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。

宁波市鑫哲机械厂公司网站<http://www.nbxinzhe.com>

联系电话：15967870550,0574-55111135

手动喷砂机，手动推车转盘喷砂机，干式喷砂机，箱体喷砂机，环保喷砂机

本机特点：

- 1、此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。
- 2、可加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力,可加装定时加热器防止玻璃珠受潮。
- 3、可依客户提供工件尺寸、重量、形状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。可用气缸开门，方便工件进出。
- 4、视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。
- 6、本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。
- 7、使用砂材为：氧化铝砂（刚玉砂）、碳化砂（绿碳化砂、黑碳化砂）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等。

- 8、特殊的轨道推车设计，可把重型工件放在推车转盘上，转盘轴承采用日本NSK系列。
- 9、可根据客户要求，加固推车转盘，选择手动或自动转盘。
- 10、主要适应于较重型的工作件喷砂，如模具、树头、石雕品、轮圈、重压力模等大型工件喷砂。

**适应范围：**

电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

**技术参数:手动模具喷砂机 BJ-9080F（见附图）**

设备外形尺寸	1230mm长900mm宽1700mm高
设备工作室尺寸	800mm长*900mm宽*800mm高
除尘箱	连体型、430 mm*380 mm*1500 mm
除尘风机	0.37KW 220V 50HZ
分离器尺寸	250直径*750高（B型砂管可直接从机器下砂斗抽出）
照明灯	18w日光灯2只
枪的数量	1只（铝合金带碳化硼喷嘴）
外壳	2.5mm冷轧钢板焊接制成
透视窗	1个镜框
下砂斗	1个
脚踏开关	1个
工作台开孔	2个、共1双手套
侧门	700mm高*700mm宽
空气压力	5bar(kg/cm <sup>2</sup> )（空压机是需方设备1立方左右）
总功率	0.38KW

**设备功能** 1.喷砂设备用于工件表面的清理 喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理，以去除表面附着层，显露基体本色。

2.喷砂设备用于工件表面涂覆前的预处理 喷砂设备可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序，以获得活性表面，提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。

3.喷砂设备可改变工件的物理机械性能 喷砂设备可以改变工件表面应力状态，改善配合偶件的润滑条件，降低偶件运动过程中的噪音，使工件表面硬化，提高零件的耐磨性和抗疲劳强度。

4.喷砂设备用于工件表面的光饰加工

喷砂设备可以改变工件表面粗糙度Ra值，产生亚光或漫反射的工件表面，以达到光饰加工的目的。

**设备优点** 1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；