

秦皇岛ups不间断电源出租（ups租赁）

产品名称	秦皇岛ups不间断电源出租（ups租赁）
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:康明斯 转数:1500 所在地:全国各地均有办事处
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

主要优点在：性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练，拥有一支、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度，有效保证了产品的高性能。该公司下设有业务部、维修部、工程部、货仓部等部门，拥有数十台巡回服务车辆，二百名维修技工。

发电机规格 4BTA3.9-G系列、6BT5.9-G系列、6CT8.3-G系列、NT855-G系列、KTA19-G系列、KTA38-G系列、KTA50-G系列。编辑本段发电机功率 50KW、80KW、100KW、120KW、150KW、180KW、200KW、250KW、280KW、300KW、350KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1200KW\1500KW\1800KW\2000KW\3000KW等。

为各领域用户提供备用电力系统总体解决方案，是集工程设计、市场营销、设备安装、环保降噪、技术服务于一体的企业。多年来我们与国内企业有着良好的合作关系，等国家大型工程的建设。我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位来参观指导工作，如果您对我们的产品感兴趣或者有任何疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会时间及时与您联络。您的选择是对我们较大的支持。欢迎新老客户前来租赁或购买我们的产品。

（1）容量的确定：应急柴油发电机组作应急用，经常处于待机应急起动状态，连续运行的时间不长，一般不超过8h，因此可按“备用功率”来确定容量。按一级负荷的容量之和（不计备用容量），考虑经修正后的机组容量，并能满足一级负荷中大一台电动机的起动要求，据此以确定应急柴油发电机组的容量。应急发电机一般选用三相交流同步发电机，其标定输出电压为400V。（2）台数的确定：一般选用1台自动化、转速1000~1500转/分、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放电设备及共用底盘的发电机组。可要求共用底盘带日用油箱，以减少管路和占用面积。另外从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。用多台机组时，机组应尽量选用型号、容量相

同，调压、调速特性相近的成套设备，所用燃油性质应一致，以便进行维修保养及共用备件。5、机组起动方式的选择。柴油机的起动方式有三种：手摇起动；电动起动；压缩空气起动。在高层建筑中宜采用电起动方式，避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组；