

# 美国ACDELCO蓄电池86-610牵引系列参数12v65AH

产品名称	美国ACDELCO蓄电池86-610牵引系列参数12v65AH
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:ACDELCO 型号:12v65AH 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

美国ACDELCO蓄电池86-610牵引系列参数12v65AH美国ACDELCO蓄电池86-610牵引系列参数12v65AH美国ACDELCO蓄电池86-610牵引系列参数12v65AH

电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装。

真正的绿色环保电源：

电池采用特殊合金作材料，不含对环境有污染和不易回收的镉、镍等物质；同时胶体电池采用了特殊的纳米级胶体物质，即使电池壳破裂也没有电解液泄漏，增加了电池的环境安全性。

极低的内阻：

采用进口低内阻隔板及特殊工艺结构，使胶体电池内阻极小、“小电池”充电接受能力好、高倍率放电性能佳。

3、极低的自放电率：

采用进口隔板和优质的原材料及特殊工艺的保证和严格的工艺管理控制，从而使胶体电池具有极低的自放电率，小于3%/月。（普通铅酸蓄电池机械部行业标准每月小于额定容量的15%）

免维护 由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要补水操作，实现电池的免维护性。

4、多种安装方式 由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式

5、长寿命 正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。

耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

过度放电可能是一个问题，其可能源于电池容量不足，这可能导致电池过度工作。放电量大于电池容量的一半可以缩短电池的寿命周期而不增加循环寿命的深度。完全充电不足会导致过度放电的症状。这可能导致电池容量损失和异常低的比重。