

重庆环氧鳞片胶泥 承接防腐施工

产品名称	重庆环氧鳞片胶泥 承接防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

优等特点：具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。*取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

使用范围：

- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

产品优点：

1. 具有抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低。
2. 良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能。
3. 硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补。
4. 高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变。
5. 交联固化，表面硬度高，有良好的奶磨蚀性。
6. 建议长期使用温度：湿态105 ，干态120—130

包装与贮存1.

本产品包装在清洁干燥不影响质量和安全的容器内，密封桶口，预促进、双组份。净重：A组分20kg/桶，B组分10kg/桶（实际施工按A:B=100：2.5比例配制施工料，并可以根据施工环境条件适当调整）。2.

贮存在阴凉通风处，25℃以下不超过三个月。注意事项1. 本说明书中数据系按试验要求制作样品而测得，仅供参考，可能与实际应用中样品测试数据有差异。2.

5月至10月底期间树脂应由冷藏车运输，五条件的应在夜间运输，避开日照时间。3.

任何贮存或运输条件不当，会引起树脂贮存期的缩短。4. A组分与B组分在贮存和运输过程中应分开，并避开日光照射，贮存环境应做到阴凉和干燥通风。