

# 四川龙门式洗车机厂家 成都工地洗车机设计安装 清洗彻底 高效节能

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 四川龙门式洗车机厂家<br>成都工地洗车机设计安装 清洗彻底 高效节能 |
| 公司名称 | 成都富通达环保设备有限公司                       |
| 价格   | 5980.00/套                           |
| 规格参数 | 电源:380<br>控制:手动/自动<br>功率:18.5       |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路666号                       |
| 联系电话 | 028-86696098 18508210068            |

## 产品详情

成都富通达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

### 洗车系统

本方案，洗车段长度13m，冲洗系统包含侧帮清洗系统及底盘清洗系统两部分；两系立运行，可分别控制；

洗车机喷嘴分布：洗车机底框架喷水采用45°交叉喷射方式，两侧喷水杆采用万向喷嘴和扇形喷嘴两种组成。冲洗高度2m，冲洗范围2m以下全覆盖。

洗车机出口配备拦车杆，确保车辆冲洗时间；

洗车机警示照明：采用红绿双色信号灯1个，LED防水照明灯6个。

### 3) 供水系统

洗车机冲洗区由2 5个冲洗单元组成，每个冲洗单元使用一台水泵。采用高压污泥泵，功率15kw，扬程60m，流量60m<sup>3</sup>。冲洗时喷嘴出水口压力为大于10kg。冲洗每台车辆所喷出的水量约1.5m<sup>3</sup>，经过抖车沥水区后消耗水量约为30-50L/辆。

洗车机基础排水沟，由流量20m<sup>3</sup>的高压污泥泵进行冲洗。

## 结构系统

冲洗区底框架采用150\*100\*6.0方管焊接成田字形，中间加装可移动落水雨篦，整体焊接完成后热镀锌。

洗车机抖车沥水区底框架采用方管焊接成承重梁，在承重梁上焊接角钢，使车辆在行驶时自动达到抖车沥水效果，整体焊接完成后热镀锌。

洗车机水泵管路采用 114镀锌钢管现场焊接，与洗车机连接处加装橡胶连接块，所有管路现场焊接完成后做防腐。

每当大型的混凝土运输工程车辆从我们身边驶过的时候，都会伴随着一阵阵的漫天的粉尘，大家的反映便是捂住口鼻，都知道这样对身体是有害的，为了营造一个良好的环境，我们共有的蓝天白云，青山绿水，经过相关\*\*\*\*的制定治理方案，针对每一个商混搅拌站都需要安装混凝土搅拌站龙门式洗车机这款设备，对每一台驶出的混凝土运输工程车进行清洗，遏制因工程车在道路上行驶时带来的粉尘污染。