

立杆式旋转喷雾桩 四川高压喷雾桩系统 道路降尘雾桩设备安装厂家

产品名称	立杆式旋转喷雾桩 四川高压喷雾桩系统 道路降尘雾桩设备安装厂家
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

产品详情

成都诺普达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种

旋转喷雾桩环保，效果好，改善环境，降低污染，节能环保，满足大气污染排放标准，使用生物除臭剂处理后的异味场所可完全达到国家关的大气污染排放标准，不会造成对环境的二次污染。

系统部件组成

高压喷雾桩由以下部分组成：蓄水罐、过滤器(视水质情况)、高压柱塞泵、高压喷雾管道、电控箱、喷雾桩

产品特点

智能室外喷雾降尘系统有单主机配单个喷雾桩喷雾模式，和单主机配多个喷雾桩模式（需定制），占地面积小，该产品具有智能化、多操控方式、抑尘效果好等特点。一般布置在扬尘较为集中的场地，如道路、堆场、料场等边上。本套设备有以下特点：

- 1、智能化，采用PLC控制系统，操作直观简便。
- 2、噪音低，运行稳定，可连续运转。
- 3、不易产生积水，不会对环境造成二次污染。

- 4、角度可调，可定向喷雾，可360°旋转喷雾。
- 5、主机可一带一，一带多喷雾终端配置。
- 6、喷雾射程半径大，可适应恶劣环境，保障降尘效果。
- 7、射程远，理论射程范围在8-15米，大功率设备远可达20米
- 8、多控制模式

手动控制：手动开启和关停区域的雾桩。

时间控制：能够设置开启时间和关停时间，按照时间循环进行启停。

扬尘检测控制：通过扬尘监测到的实施数据，当粉尘超标时系统启动（选配），可接入环保平台。

9、抑尘效果好，采用高压雾化，雾粒细，每秒可产生数亿个细小雾粒，可根据客户要求更改喷嘴型号，达到不同的抑尘效果。

10、加装精密20寸7芯过滤器，过滤器加装液位开关（选配），具有缺水停机功能。过滤器加装自动排气阀，避免空气进入高压泵组，同时保护喷头不被堵塞。