

牛场耐磨赛科龙牛舍风机 玻璃钢牛舍风扇详细介绍

产品名称	牛场耐磨赛科龙牛舍风机 玻璃钢牛舍风扇详细介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	416.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

赛科龙牛舍风机是目前大型牛场新式高效率降温牛舍风机，大风量降温，玻璃钢外壳坚固耐用、耐腐蚀、耐磨，现在很多牛场还在选用标准款的塑壳和镀锌壳牛舍风机，正常的牛舍奶牛不太拥挤的情况下是完全可以足够达到降温效果的。

牛舍风机，保证其体温基本恒定和机体内环境的相对稳定是维持其正常生理活动的一个重要基础。奶牛通过新陈代谢活动、物质循环和能量流动来适应机体内外界环境的变化，与环境之间保持一种动态平衡。动物热应激可被理解为所有与高温有关的因素引起的有利于避免动物机体功能紊乱和更好地适应环境，而发生在动物细胞水平的自我调节。

奶牛在挤奶舍将停留15-40min，而待挤奶厅牛只密度，奶牛体温可迅速上升2℃，塑料壳牛舍风机，热应激程度显著提高，因此，挤奶舍是重要的防暑降温区域。

挤奶厅仅安装风机，以24×2并列式挤奶台为例，每侧安装两排风机，其中3台正对奶牛躯体，巢湖牛舍风机，2台正对奶牛头部。并列式挤奶台中间安装1台风机，用于挤奶工的降温。

待挤奶厅上部采用风机-喷淋系统，喷淋为大水量喷淋，待挤厅每侧都需要安装风机，为强排风风机，哪里生产牛舍风机，保证牛只进入待挤奶厅用水淋透，经过强排风，在挤奶前吹干。牛场耐磨赛科龙牛舍风机 玻璃钢牛舍风扇详细介绍

本公司生产的轴流风机产品型号齐全，供用户选择。

3.轴流风机可直接安装在建筑物的顶部，也可直接固定在混凝土基础上。

4.轴流风机适用于输送不含腐蚀性气体，但需经常保持清洁干燥的气体。

三、本公司为您提供设计和生产，使您获得满意的设计效果，同时又能降低成本，增加利润。

在这里，我们不仅提供给您高质量的产品，更为您创造出理想的工作环境，使您获得满意的效果和利益。

我们承诺将始终站在客户角度，以优质高效、快速服务和及时交货作为我们服务的核心理念。

在热应激期间，奶牛的站立时间增加，舒适度降低。当体温为39度时，大约一半的奶牛站立，随着温度的升高，站立的比例和时间增加。每生产1升牛奶，需要400至500升血液流过;每增加一小时的躺卧时间，产量增加1.7公斤。因此，牛舍风机，在热应激期间，应特别注意奶牛的舒适度。

“喷雾风扇”奶牛直接冷却，有效的方法，喷牛体和使用风扇迫使空气循环，使牛皮上的水蒸气蒸发，1水蒸气可以带走0.56千卡的热量，从而冷却牛体。

同样道理，夏季可采用门通风，但冬季则要考虑门进风的影响；考虑到猪舍门的经常开闭，每次开门都要有一股冷风进入，如果在门口底部设一个挡风装置则减轻开门冷风的影响；这里的细节问题注意两个，一是人们会把猪栏用饲料袋遮住，但是只遮上边而不遮底部，冷风会从床下的漏缝板缝隙直吹猪腹部；二是如果在门口底部放一块木板，人可以从木板上方迈过，牛舍风机生产厂家，不会影响正常工作，但进猪舍的风在经过木板的遮挡后会转向高处，不至于直吹猪体；当然，门口设置门帘对防止冷风直吹也有相当的作用的。牛场耐磨赛科龙牛舍风机 玻璃钢牛舍风扇详细介绍