

生物探究实验室

产品名称	生物探究实验室
公司名称	山东金晟环境工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道9099号唐冶院士谷
联系电话	0531-66986969 18766180618

产品详情

产品结构：

1. 台面：(该设备台面有三种不同材质型号，用户可任选。)

1) 采用12mm钢化玻璃，底面高温铜漆磨砂精加工而成，经久耐用，造型美观。

2) 板芯采用25mm厚密度板，外贴压符合环保要求的美国“威盛亚”耐磨、耐烟酌、防静电、防火、防腐蚀、抗污染的化学专用理化板经后成型包边机与后挡水板机精加工而成，使台面前顺滑呈半圆形，台面与后挡水板弧弯90°角一次成型，绝无缝隙，经久耐用，造型美观。

3) 一体化台面，采用12.7mm厚符合环保要求的美国“威盛亚”防腐蚀、防潮湿、防静电、耐火、耐磨、耐烟酌、抗污染的化学专用实芯理化板精加工而成，台面与后挡水板、侧档水板由精密机械加工成90°角连体，经久耐用，造型美观。

2. 台身：(该设备台身有三种不同结构型号，用户可任选。)

1) 采用18mm厚防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。脚垫采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。

2) 采用塑木结构桌架，背板及吊板采用18mm厚防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。脚垫采用模具成型橡胶脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。

3) 采用模具成型耐腐蚀、防潮湿、防白蚁的铝塑木质结构桌架，且注重人性化设计；背板及吊板采用18mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。脚垫采用不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。

3. 教师椅：豪华双钢五轮升降转椅

4. 学生凳：凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型，可旋转升降。

二、主要技术参数：

1. 规格：教师演示控制台：3000 × 700 × 850mm；学生实验台：2800 × 600 × 780mm(4座/桌)

2. 教师部分电源：(装置在主控台中间抽屉内，可根据客户要求订做)

1) 采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生桌交流220V插座输出分组控制；

2) 教师演示用交流220V输出插座；

3. 学生部分电源：台面设有两套学生照明灯台，内各装有一盏30W电子荧光灯。台两侧各装有一个带开关2+3多用插座。

4. 全室供电系统；电缆线穿 \varnothing 20mmPVC管理地。

5. 给排水：采用5mm厚化验PP水槽(规格：410 × 300 × 200mm)与铜质喷涂EPOXY粉末专用三联高压水嘴。由教师主控台通过自动电磁换向阀控制开关，可控制全室给水系统。