

# 定制加工20米25米30米35米40米GFL角钢避雷塔

产品名称	定制加工20米25米30米35米40米GFL角钢避雷塔
公司名称	衡水鑫华鑫塔业有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:鑫华鑫 防腐:热镀锌 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县广川镇东早科
联系电话	0318-4433329 15531866586

## 产品详情

避雷塔简介：根据所用材料不同又可分为圆钢避雷塔和角钢避雷塔，根据功能不同又可分为避雷针塔和避雷线塔两种，圆钢避雷塔因其造价低应用比较广泛,避雷塔材料可采用圆钢、角钢、钢管、单根钢管等，高度范围10米—60米,本公司生产的避雷塔包括：避雷针塔，避雷装饰塔，用途:应用于通讯、雷达站、机场、油库、PHS和各类的直击雷保护以及建筑物楼顶、发电厂、森林、燃油库、气象站、工厂车间、造纸厂、等重要场所。

避雷塔优点:采用钢管作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠,抗损能力:风10级/地震6级。

避雷塔防雷原理:雷电流接闪器是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电.在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔带电,消除闪雷限制入地，电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害保护范围按国标GB50057滚球法计算。

高度:10米以上

设计重量: 1吨（具体重量根据地域而定,少雷区与强雷区,沿海湿地与西部干旱地区略有差异）

材质:Q235-Q345圆钢

防腐处理:热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷

材料产地:宝钢/ 钢/邯钢/唐钢等

有效使用期:30年以上。