

华申胶体蓄电池HSG2-1000 2V1000Ah储能系列

产品名称	华申胶体蓄电池HSG2-1000 2V1000Ah储能系列
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华申HUASHEN 型号:HSG2-1000 应用场景:直流屏/数据中/通信电力
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

华申胶体蓄电池HSG2-1000 2V1000Ah储能系列

HUASHEN华申蓄电池HSG2-1000参数，华申电池2V1000Ah现货，华申电力蓄电池安装

华申胶体蓄电池2V系列主要用于通信系统（交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播电台站）；发电厂及输变电系统；太阳能和风力发电系统；信号系统和紧急照明系统；EPS和UPS系统。

详细参数表如下：

华申蓄电池容量 200Ah (10小时放电率)

蓄电池只数 104只

直流母线高电压应不超过 112.5%

直流母线低电压应不低于 87.5%

每只蓄电池的终放电电压 1.87V

每只蓄电池的浮充电压 2.23V

每只蓄电池的均衡充电电压 2.33V

型式：阀控式密闭铅酸蓄电池

单体电池额定电压： 2V

单体电池浮充电电压： 2.15 ~ 2.25V

单体电池均衡充电电压： 2.30 ~ 2.40V

技术性能要求：

华申蓄电池在环境温度 - 10 ~ + 45 条件下应能正常使用（推荐使用的温度为5 ~ 30 ）。

荷电保持能力：华申蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

密封反应效率：华申蓄电池的密封反应效率不低于95%。

耐过充电能力：华申蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I₁₀电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。

封口剂性能：华申蓄电池在 - 30 和65 时封口剂应无裂纹及溢流。

内阻值：华申蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致，允许偏差范围为 ± 10%。

华申电池型号	电压(V)	容量(Ah)	外形尺寸(mm)
--------	-------	--------	----------

			长	宽	高	总
HSG2-100Ah	2V	100Ah	171	72	205	21
HSG2-150Ah	150Ah	102	206	221		
HSG2-200Ah	200Ah	111	330	364		
HSG2-300Ah	300Ah	151				
HSG2-400Ah	400Ah	176	367			
HSG2-500Ah	500Ah	241	365			
HSG2 600Ah	600Ah	302	175			
HSG2-800Ah	800Ah	410				
HSG2-1000Ah	1000Ah	475				