

制作安装17米19米20米25米30米GH环形钢管杆避雷塔

产品名称	制作安装17米19米20米25米30米GH环形钢管杆避雷塔
公司名称	衡水鑫华鑫塔业有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:鑫华鑫 防腐:热镀锌 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县广川镇东早科
联系电话	0318-4433329 15531866586

产品详情

避雷塔是一种常见的铁塔型的避雷电的保护装置。别名：避雷针塔，钢结构避雷针，塔式避雷针。避雷塔有四种规格：GFL四柱角钢避雷塔；GJT三柱圆钢避雷塔；GH钢管杆避雷塔；GFW避雷线塔。所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

采用镀锌钢管管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm避雷塔应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。焊接要求焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

施工准备：技术准备，做好本工程的施工方案，并准备针对本工程的开工报告，以及办理施工工作票及其他施工资料。对所有参加工程的施工人员，进行必要的安全学习教育，学习厂方的纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施。

作业流程：准备工器具 检查避雷器外观 刮吊装环 拆避雷塔 除锈（打磨、擦拭） 防腐 安装避雷塔 交工。施工步骤：工器具到位后首先检查安全带、索具、传递绳的好坏，确认无误后方可施工。上避雷塔前，应检查根部、基础是否牢固。确认后方可登塔。

缓慢提升高出节30公分即可，将拆下来的避雷塔放在空旷的地方，避雷塔下面用事先准备好的方木垫在下面。除锈，手工除锈前应用刮刀、铲刀去除疏松油漆和附着的铁锈层；对于可敲击除锈的设施，用小锤的平头敲击，去除重锈块和锈瘤。

刷漆时，要等头一遍油漆完全风干后在进行第二次防腐，但时间不宜过长，防止油漆黏着力下降。后一

遍面漆要整体一致，覆盖更严密，表面平整，外表美观。涂刷油漆严禁阴、雨、雾天涂刷，以确保工程质量和使用寿命。避雷塔常见有以下几种规格：GFL角钢避雷针塔、GJT圆钢避雷针塔、GH钢管杆避雷针塔等多种形式的金属塔。