

厂家576芯光缆交接箱

产品名称	厂家576芯光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:宁波 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

厂家576芯光缆交接箱光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，厂家576芯光缆交接箱用于光缆分枝，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，厂家576芯光缆交接箱只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱后，厂家576芯光缆交接箱分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。厂家576芯光缆交接箱一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。厂家576芯光缆交接箱本工厂主要生产的光交箱有普通钢板的光交箱和SMC的光交箱，有壁挂式和落地式，种类齐全，可以空箱，可以含ODF一体化盘，也可以满配，只要您有需求，48芯-96芯-144芯-288芯-576芯-1152芯这种大型的光交箱我们都可以提供。

产品特性：

- 箱体采用不锈钢及高强度SMC复合材料制成· 箱体具有**的密封性能，能有效地防止任何恶劣环境的影响· 箱内有充裕的盘线空间，操作安装十分方便· 适用于光纤接入网的户外主干缆和分支光缆的连接，分配和调度

- 设有**的光缆固定和接地保护装置

技术特性：插入损耗 0.2dB，附加损耗 0.2B回波损耗 45dB，附加损耗 5dB插拔耐久性寿命>1000次
电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
适用性指标：标称工作波长850nm、1310nm、1550nm光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范工作环境：· 工作温度：-65 +80 · 相对湿度： 90%(+30) · 大气压力：70KPa-106KPa · 储运温度：-65 +80

当前，光纤通信技术已成为现代通信的支柱技术。驻地式光缆交接箱作为大部分地区新~代信息技术的重要标志之。光纤通信技术已经成为当今信息社会中各种多样且复杂的信息的主要传输手段并深

刻、广泛地改变了信息网架构的整体面貌，以现代信息社会*坚实的通信基础的身份向世人展现了其无限美好的发展前景。光缆交接箱通信容量大、中继距离长、不受电磁干扰、资源丰富、重量轻、占用面积体积小、适应不同方式安装。光交箱作用：1、是将通信光缆的主干光缆分成不同方向的几个小对数光缆,实现光缆的跳接,作为馈线光缆和配线光缆的划分点,也可以用于测试和维护。2、用途：光交箱主要用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。3、结构：一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

光缆交接箱交接箱一、光纤通信的基本概念