

# 优价初中效复合玻璃纤维过滤纸、阻燃滤纸、固化空气滤纸、油滤纸、空滤纸

产品名称	优价初中效复合玻璃纤维过滤纸、阻燃滤纸、固化空气滤纸、油滤纸、空滤纸
公司名称	深圳威马森过滤技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路兴业商贸区华丰商务大厦A座B511
联系电话	86-075527808465 13554858416

## 产品详情

### 威马森初中效复合玻璃纤维系列

威马森复合玻璃纤维过滤纸是用超细玻璃纤维过滤层，并在其两面或单面复以合成纤维或天然纤维做保护层，从而提高了过滤纸的机械强度。复合后的滤纸具有过滤率高，容尘量大，阻力小，机械强度大，耐折性高及化学稳定等特点，是一种新型净化环保过滤材料。可提供加工定制

描述：用于F7-F9

级过滤器的过滤滤纸；

可作为可折叠卷材，小褶皱，小褶皱 过滤器；耐温可达250 。

产品优势:

具有过滤率高，容尘量大，阻力小，机械强度大，

耐折性高及化学稳定等特点具有纤维分布均匀、

容尘量大，阻力小，

产品应用领域：

可用于过滤油，水中的固体杂质，也可用于过滤大气中尘埃和各种气溶胶粒子。在高级航空油过滤，船舶及重型机械液压传动伺服系统的液压油过滤，油田注水的水过滤，核电站水过滤，空压机压缩空气过

滤，制药厂，化工厂等方面得到广泛应用。

威马森初中效复合玻璃纤维过滤纸F7-F9技术参数

型号	V3040001PA	V3040002PA	V3040003PA	V3040004PA
滤材等级	F6	F7	F8	F9
压差(>%)0.3um@5.3cm/s	20	30	37	60
效率(>%)0.3um@5.3cm/s	30	40	50	70
拉伸强度 (KN/m)	0.9-1.15	0.9-1.15	0.9-1.15	0.9-1.15
厚度(+0.2mm)	0.33	0.33	0.33	0.33
克重 (+0.2g/m <sup>2</sup> )	70	70	70	70
防水性	3500	3500	3500	3500
易燃度	7	7	7	7
挺度 (>mg)	850	850	850	850

深圳威马森洽谈联系人：0755-27808465 覃经理

威马森官方网：<http://www.v-mas.com>

威马森阿里巴巴店铺：<http://linnaqin200888.cn.alibaba.com>