

西门子电线电缆全国授权代理商

产品名称	西门子电线电缆全国授权代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

中央处理单元 紧凑型 CPU 16 技术规格 (续) 模拟量输出 集成通道 (模拟量输出) 0 2 0 0
 电压输出范围 0 ~ 10 V -10 ~ +10 V 电流输出范围 0 ~ 20 mA -20 ~ +20 mA 4 ~ 20 mA 第 1 接口 接口类型 集成
 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 功能
 MPI DP 主站 - - - - DP 从站 - - - - 点到点连接 - - - - 第 2 个接口 接口类型 内置 RS 422/485 接口 集成 RS 485
 接口 通信协议 RS 422/RS 485 (X.27) RS 485 功能 MPI - - DP 主站 - DP 从站 - PROFINET IO 控制器 - -
 PROFINET IO 设备 - - PROFINET CBA - - DP 主站 *大 DP 从站数 124 通信功能 编程器 /OP 通信
 数据记录路由 - - - 全局数据通信 支持 S7 基本通信 支持 ; 服务器 S7 通信 支持 S5 兼容通信 支持 ; 通过
 CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC
 连接数量 全部 6 8 8 8 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BG04-0AB0 6ES7
 313-6CG04-0AB0 紧凑型 CPU 中央处理单元 紧凑型 CPU 17 技术规格 (续) 集成功能 计数器数量 2
 ; 参见《技术工艺功能》手册 3 ; 参见《技术工艺功能》手册 3 ; 参见《技术工艺功能》手册 3
 ; 参见《技术工艺功能》手册 *大计数频率 (计数器) 10 kHz 30 kHz 30 kHz 30 kHz 频率测量 3 3 3 3
 频率计数量 2 ; *高 10 kHz (参见《技术工艺功能》手册) 3 ; *高 30 kHz (参见
 《技术工艺功能》手册) 3 ; *高 30 kHz (参见《技术工艺功能》手册) 3 ; *高 30 kHz (参见
 《技术工艺功能》手册) 控制定位 - - - - 内置功能块 (闭环控制) - ; PID 控制器 (参见《技
 术工艺功能》手册) ; PID 控制器 (参见《技术工艺功能》手册) ; PID 控制器 (参见《技
 术工艺功能》手册) PID 控制器 - 3 3 3 脉冲输出点数 2 ; 高达 2.5 kHz 的脉宽调制 (参见
 《技术工艺功能》手册) 3 ; 高达 2.5 kHz 的脉宽调制 (参见《技术工艺功能》手册) 3 ; 高达 2.5 kHz
 的脉宽调制 (参见《技术工艺功能》手册) 3 ; 高达 2.5 kHz 的脉宽调制 (参见《技术工艺功能》
 手册) 极限频率 (脉冲) 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz 环境条件 工作温度 *低 0 ° C 0 ° C 0 ° C 0 ° C
 *高 60 ° C 60 ° C 60 ° C 60 ° C