

# 陕西西门子电线电缆一级代理商

产品名称	陕西西门子电线电缆一级代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

中央处理单元 紧凑型 CPU 18 技术规格 (续) 6ES7 314-6BH04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0 6ES7 314-6EH04-0AB0 一般信息 工程组态方式 编程软件包 STEP 7 V5.5 + SP1, 或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本 (带 HSP 204) STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本, 或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本 (带 HSP 203) STEP 7 V5.5 或更高版本, 带 HSP191 电源电压 24 V DC 功耗 典型功耗 13 W 13 W 14 W 存储器 工作存储器 内置 192 KB 192 KB 192 KB 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小 64 KB 64 KB 64 KB 装载存储器 可插入 (MMC), \*大 8 MB 8 MB 8 MB CPU 处理时间 位操作时, 典型值 0.06 s 0.06 s 0.06 s 字操作时, 典型值 0.12 s 0.12 s 0.12 s 定点运算时, 典型值 0.16 s 0.16 s 0.16 s 浮点数运算时, 典型值 0.59 s 0.59 s 0.59 s 计数器、定时器及其保持性 S7 计数器 数量 256 256 256 IEC 计数器 提供 S7 定时器 数量 256 256 256 IEC 定时器 提供 数据区及其保持性 标志 位存储器 256 字节 256 字节 256 字节 地址区 I/O 地址区 输入 1024 字节 2048 字节 2048 字节 输出 1024 字节 2048 字节 2048 字节 过程映像 输入, 可修改 1024 字节 2048 字节 2048 字节 输出, 可修改 1024 字节 2048 字节 2048 字节 日时钟 时钟 硬件时钟 (实时时钟) 运行时间计数器 数量 1 1 1 数字量输入 集成通道 (DI) 24 24 24 数字量输出 集成通道 (DO) 16 16 16 模拟量输入 集成通道 (AI) 5 ; 4 个电流 / 电压通道, 1 个电阻 通道 5 ; 4 个电流 / 电压通道, 1 个电阻 通道 5 ; 4 个电流 / 电压通道, 1 个电阻 通道 输入范围 电压 ;  $\pm 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  ;  $0 \text{ V} \sim 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  ;  $\pm 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  ;  $0 \text{ V} \sim 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  ;  $\pm 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  ;  $0 \text{ V} \sim 10 \text{ V} / 100 \text{ k}$  电流 ;  $\pm 20 \text{ mA} / 100$  ;  $0 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  ;  $4 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  ;  $\pm 20 \text{ mA} / 100$  ;  $0 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  ;  $4 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  ;  $\pm 20 \text{ mA} / 100$  ;  $0 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  ;  $4 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} / 100$  电阻温度计 ; Pt 100 / 10 M ; Pt 100 / 10 M ; Pt 100 / 10 M 电阻 ;  $0 \sim 600 / 10 \text{ M}$  ;  $0 \sim 600 / 10 \text{ M}$  ;  $0 \sim 600 / 10 \text{ M}$