

CTS-22、CTS-22A、CTS-22B 超声探伤仪

产品名称	CTS-22、CTS-22A、CTS-22B 超声探伤仪
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

[CTS-22、CTS-22A、CTS-22B型超声探伤仪](#)

[超声波探伤仪](#)是一种便携式工业

[无损探伤仪器](#)，它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、疏松、气孔、夹杂等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、钻井、轴承、铸造、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

[CTS-22|超声波探伤仪CTS-22|汕头CTS-22超声波探伤仪](#)的特点：

[CTS-22、CTS-22A型超声探伤仪](#)是携带式A型脉冲反射式

[超声波探伤仪](#)，可用交流电或电池供电工作。仪器采用高亮度、内刻度矩形示波管，具有工作频率宽、探伤灵敏度高、稳定性好、波形清晰和体积小、重量轻、耗电省以及操作方便等特点。

[CTS-22超声波探伤仪](#)

仪器适用于金属和部分非金属材料的无损检测，尤其适用于流动性大的野外或高空探伤作业，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。

[CTS-22|超声波探伤仪CTS-22|汕头CTS-22超声波探伤仪](#)的技术指标：

工作频率范围	0.5 ~ 10MHz
衰减器	80dB , 每2dB \pm 0.1dB
垂直线性误差	5%
动态范围	30dB
扫描范围 (钢纵波)	10 ~ 5000mm
水平线性误差	1%
最小探测距离	3mm (配用5N14窄脉冲探头)
远场分辨率	30dB (配用2.5P20-D探头)
脉冲移位范围 (钢纵波)	0 ~ 400mm
灵敏度余量	46dB (2.5P20-D直探头发现200mm- ϕ 2平底孔)
重量	主机4.5KG , 带电池6.3KG
体积 (长 \times 宽 \times 高)	300mm \times 254mm \times 100mm