

西门子电线电缆中国一级代理商

产品名称	西门子电线电缆中国一级代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

中央处理单元 故障安全型 CPU 26 技术规格 (续) 第 1 接口 接口类型 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 功能 MPI DP 主站 - DP 从站 - ; 一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 ; 一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 点到点连接 - - - - DP 主站 *大 DP 从站数 124 124 124 124 第 2 个接口 接口类型 集成 RS 485 接口 PROFINET 集成 RS 485 接口 PROFINET 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 以太网 RJ45 RS 485 以太网 RJ45 RS 485 端口数量 2 2 功能 MPI - - - - DP 主站 - - DP 从站 - ; 一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 - ; 一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 PROFINET IO 控制器 ; 也同时具有 IO 设 备功能 ; 也同时具有 IO 设 备功能 - PROFINET IO 设备 ; 也同时具有 IO 控 制器功能 ; 也同时具有 IO 控 制器功能 - PROFINET CBA - DP 主站 *大 DP 从站数 124 ; 每个站 124 124 PROFINET IO 控制器 RT 运行时可连接 I/O 设备 的*大数量 128 128 带 IRT 和 “ 高灵活性 ” 选件的 I/O 设备的数量 128 128 带 IRT 和 “ 高性能 ” 选件的 I/O 设备的*大数量 64 64 第 3 接口 接口类型 PROFINET 通信协议 以太网 RJ45 端口数量 2 功能 MPI - DP 主站 - DP 从站 - PROFINET IO 控制器 ; 也同时具有智能设 备功能 PROFINET IO 设备 ; 也同时具有 IO 控 制器功能 PROFINET CBA PROFINET IO 控制器 RT 运行时可连接 I/O 设备 的*大数量 256 带 IRT 和 “ 高灵活性 ” 选件的 I/O 设备的数量 256 带 IRT 和 “ 高性能 ” 选件的 I/O 设备的*大数量 64 6ES7 315-6FF04- 0AB0 6ES7 315-2FJ14- 0AB0 6ES7 317-6FF04- 0AB0 6ES7 317-2FK14- 0AB0 6ES7 318-3FL01- 0AB0 故障安全型 CPU 中央处理单元 故障安全型 CPU 27 技术规格 (续) 等时同步模式 等时同步操作 (同步到终端) ; 通过 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口 ; 通过 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口 ; 通过第 2 个 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口 通信功能 编程器 /OP 通信 数据记录路由 全局数据通信 支持 S7 基本通信 支持 S7 通信 支持 S5 兼容通信 支持 ; 通过 CP 和可加载 的 FC ; 通过 CP 和可加载 的 FC ; 通过 CP 和可加载 的 FC ; 通过 CP 和可加载 的 FC 开放式 IE 通信 TCP/IP ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 - *大接口数量 8 16 32 ISO-on-TCP (RFC1006) ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 - *大接口数量 8 16 32 UDP ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 ; 通过内置 PROFINET 接口以及可加载的功能块 - *大接口数量 8 16 32 Web 服务器 支持 ; 只读功能 连接数量 全部 16 16 32 32 32 环境条件 工作温度 *低 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C *高 60 °C 60 °C 60 °C

60 ° C 60 ° C 组态 编程 编程语言 - LAD - FBD - STL - SCL - CFC - GRAPH - HiGraph 专有技术保护
用户程序保护 / 密码保护 块加密 ; 带有 S7 块加密功 能 ; 带有 S7 块加密功 能 ; 带有 S7 块加密功 能 ; 带有 S7 块加密功 能 ; 带有 S7 块加密功 能 外形尺寸 宽度 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 120 mm
高度 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 深度 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 重量 约重 290 g
340 g 360 g 340 g 1250 g 6ES7 315-6FF04- 0AB0 6ES7 315-2FJ14- 0AB0 6ES7 317-6FF04- 0AB0 6ES7 317-2FK14-
0AB0 6ES7 318-3FL01- 0AB0 故障安全型 CPU 中央处理单元 故障安全型 CPU 28 订货数据 订货号 订货号
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF04-0AB0 用于 SIMATIC S7-300F 的 CPU ; 384 KB 主存储器 , 24V DC
电源 , MPI , PROFIBUS DP 主 / 从接口 ; 包 括插槽编号标签 ; 需要 MMC CPU 317F-2 DP 6ES7
317-6FF04-0AB0 1.5 MB 主存储器 , 24V DC 电源 , MPI, PROFIBUS DP 主/从接口 ; 需要 MMC CPU
315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FJ14-0AB0 用于 SIMATIC S7-300F 的 CPU ; 512 KB 主存储器 , 24V DC 电源 ,
MPI/PROFIBUS DP 主/从接口 ; 工业 以太网 /PROFINET 接口 ; 包括槽号 标签 , 需要微型存储卡
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK14-0AB0 1.5 MB 主存储器 , 24V DC 电源 , MPI/PROFIBUS DP 主站 /
从站接口 , 工业以太网 /PROFINET 接口 ; 需要 微型存储卡 CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL01-0AB0
2.5 MB 主存储器 , 24V DC 电源 , 组合的 MPI/PROFIBUS DP 主 / 从接 口 , PROFIBUS DP 主 /
从接口 , 以 太网 /PROFINET 接口 ; 需要微型存 储卡 Distributed Safety V5.4 编程工 具
任务 : 本软件用于 SIMATIC S7- 300F、S7-400F、ET 200S 的故障安 全用户程序组态 要求 : STEP 7
V5.3 SP3 或以上 浮动授权 6ES7 833-1FC02-0YA5 单用户浮动授权 , 授权密钥下载 (不含软件和文档) 1)
; 需要有电子邮件地址才能提供 6ES7 833-1FC02-0YH5 Distributed Safety 升级包 从 V5.x 到 V5.4
; 单用户浮动授权 6ES7 833-1FC02-0YE5 STEP 7 Safety Advanced V11 任务 : 用于组态 SIMATIC S7-300F、
S7-400F、WinAC RTX F、ET 200S、ET 200M、ET 200iSP、ET 200pro、ET 200eco 的故障安全用户程序的
组态工具 要求 : STEP 7 Professional V11 SP1 单用户浮动授权 6ES7 833-1FA11-0YA5
单用户浮动授权 , 授权密钥下载 , 不含软件和文档 1) ; 需要有电子邮 件地址才能提供 6ES7
833-1FA11-0YH5 STEP 7 Safety Advanced 升级包 可平行使用的 Distributed Safety V5.4 SP5 和 STEP 7 Safety
Advanced V11 ; 包括软件光盘 ; 单用户组合授权 6ES7 833-1FA11-0YE5 可平行使用的 Distributed Safety
V5.4 SP5 和 STEP 7 Safety Advanced V11 ; 包括软件光盘 ; 单用户组合授权 , 授权密钥下载
(不含软件或文档) 1) ; 需要有电 子邮件地址才能提供 6ES7 833-1FA11-0YK5 SIMATIC 微型存储卡 64 KB
6ES7 953-8LF20-0AA0 128 KB 6ES7 953-8LG20-0AA0 512 KB 6ES7 953-8LJ30-0AA0 2 MB 6ES7 953-8LL31-0AA0
4 MB 6ES7 953-8LM20-0AA0 8 MB 6ES7 953-8LP20-0AA0 MPI 电缆 6ES7 901-0BF00-0AA0 用于通过 MPI 连接
SIMATIC S7 和 编程器 ; 长 5m 插槽号码牌 6ES7 912-0AA00-0AA0 S7-300 手册 设计 , CPU
数据 , 模块数据 , 指令 表 德语 6ES7 398-8FA10-8AA0 英语 6ES7 398-8FA10-8BA0 SIMATI 手册汇编 6ES7
998-8XC01-8YE0 电子版使用手册光盘 多种语言 : LOGO! , SIMADYN , SIMATIC 总线部件 , SIMATIC
C7 , SIMATIC 分布式 I/O , SIMATIC HMI , SIMATIC 传感器 , SIMATIC NET , 基 于 SIMATIC PC
的自动化 , SIMATIC PCS7 , SIMATIC 编程器 /PC , SIMATIC S7 , SIMATIC 软件 , SIMATIC TDC
SIMATIC 手册汇编 , 1 年更新服务 6ES7 998-8XC01-8YE2 当前 “ 手册汇编 ” DVD 盘 , 以及后续
三次更新 电源连接器 6ES7 391-1AA00-0AA0 10 个 ; 备件 PC 适配器 USB A2 6GK1 571-0BA00-0AA0
用于将编程器 /PC 或便携式 PC 连 接到 PROFIBUS 或 MPI , 供货时提 供 USB 电缆