

维谛电源GXE06K00TE1101C00直流屏电力设备专用

产品名称	维谛电源GXE06K00TE1101C00直流屏电力设备专用
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

艾默生UPS iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入, 三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统, 共有四个规格, 单机额定输出功率分别为: 20KVA、30KVA、40KVA、60KVA.可4台机器直接并联运行应用I域:ISP应用, 中等规模的网管系统/机房, 计费, 呼叫, 业务服务器群, 工业过程控制应用, 中等规模的办公自动化, 精密仪器设备, 设备等系统特点三进三出, 380V/380V纯在线, 双变换-提供供电质量基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性分散式并联技术-支持多台并联(8台)和在线扩容数字环流技术, 环流小-的并联系统性标配输入防雷板-地域适应性支持多种借口, 多种平台的网络监控-方便IT客户的管理绿色电源技术, 高功率因数, 低谐波电流-节能, 降低系统成本宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境智能化电池管理-保护电池, 延长电池寿命中英文界面-方便用户使用

艾默生UPS电源ITA系列UPS (1-3KVA) 艾默生UPS销售 艾默生UPS代理艾默生 ITA 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统, 可为用户的精密仪器设备提供可靠、的交流电源, 采用模块化设计, 可以根据需求装配为塔式或机架式, 兼容单进单出和三进单出, 适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。适用对象
小机房, 网络间, 办公终端, 服务器, 工作站,
通信节点设备, 实验室设备, 监测仪器设备, 自动控制设备等。适用场合
办公场所, 重要终端, 3G室内覆盖系统, ATM网点, 营业厅, 仪器室等。产品特点
输出功率因数高达0.9, 提供更多可用功率KW 机架式/塔式兼容, 面板可旋转, 匹配不同安装方式
可通过级联电池模块扩充后备时间 标机内置电池, 可在线更换维护
超宽输入电压/频率范围, 适应恶劣电网环境 充电能力, 电池回充时间短
可平滑接入艾默生易睿TM监控系统的节能环保特性 输入高功率因数高达0.99, 实现高电能利用率
满足欧盟RoHS环保指令 可调速智能风扇, 节能降噪