

带吸水罩矿用潜水泵 大流量高扬程深井泵

产品名称	带吸水罩矿用潜水泵 大流量高扬程深井泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

产品详情

深井泵试运转前需求：

- 1、井管内应无油泥和污、杂物；
- 2、井管内径和不直度应契合泵入井有些外形尺度的需求；井管内径通常应比泵入井有些的大外形尺度大50毫米左右，使泵体在井内能自在上下，并不得损伤潜水电缆；
- 3、扬水管应平直，螺纹和法兰端面不该碰伤，并应清洁洁净；
- 4、电接头应浸入水中6小时，用5000伏摇表丈量，绝缘电阻不该低于5兆欧；
- 5、法兰上维护电缆的凹槽，不得有毛刺或尖角，并应整理洁净；
- 6、电机定子绕组在室温水里浸入48小时后，对机壳绝缘电阻不该低于40兆欧。
- 7、深井泵与电机拼装后，应经过电机灌水向潜水电机内灌满洁净清水（水浸式深井泵）；
- 8、机组潜入水中的深度通常不该超越120米，如有必要超越120米时，应对电机定子绕组、电缆和接头进行耐水压试验。