

消声室--杭州消音室设计安装 浙江消音室设计。。

产品名称	消声室--杭州消音室设计安装 浙江消音室设计。。
公司名称	杭州汉克斯隔音技术工程有限公司
价格	45000.00/平方米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区文一西路75号杭州数字娱乐产业园 1号楼2楼
联系电话	0571-88944778

产品详情

消声室是指一个具有自由声场的房间，或者近似地是声吸收特别大的房间。在这种房间内，只有来自声源的直达声，没有各个障碍物的反射声，也没有来自室外的环境噪声。吸声尖劈室是在一般消声室的基础上，利用镜面反射原理，在房间五个壁面（除地面外）用尖劈作吸声处理，另外一面用水磨石作镜面，使室内各界面均具有接近100%的声吸收。。。通常把吸声系数达 $a=0.99$ （99%）的最低频率称吸声尖劈的截止频率，因为这时室内在较大范围内能满足自由声场的条件。吸声尖劈构造是选用一定粗细的钢筋制成符合设计形状尺寸的框架，框架上缝护面材料，在框内均匀地填充多孔吸声材料。吸声尖劈的吸声原理为当声波从尖端入射时，由于吸声层的逐渐过渡性质，材料的声阻抗与空气的声阻抗能较好地匹配，使声波传入吸声体，并被高效地吸收。。。吸声尖劈由尖部、基部和空腔三部分组成，它的吸声特性与尖劈的长度、尖部与基部长之比，尖劈与刚性面间的空腔，以及材料密度等参数有关。尖劈愈长，低频吸声性能愈好。应用范围。。多用于传声器的校准、电声仪器设备的测试、语言和听觉声学测试、研究，各种声源的声学特性的测定(如声功率、频谱、指向性等)，以及开展其它须避免反射声或外来噪声干扰的研究工作。此类消声室本底噪声可达30-20 dB，甚至小于20 dB。

消声室--杭州消音室设计安装

强大技术+细致服务，让您真正满意。。。构建高端无响室,真正买用放心。