

CSB蓄電池HRL1223W F2FR

产品名称	CSB蓄電池HRL1223W F2FR
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CSB 型号:HRL1223W F2F 产地:越南
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

1 CSB蓄電池特性

(1) 免保养

过充电时，水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液，所以電池是免保养。

(2) 可做任何方位的摆置，因为所产生的气体可自行吸收而不使电解液漏出

无电解液溢出可使用於各种场合，因为电解液被极板及隔离板所吸附，而无游离状之电解液，所以在正常操作下，过充所产生之气体并不会散出，可以做任何方位的摆置，并可用於家庭、办公室中。

(3) 安全设施

异常过充电及错误之充电方式，均会产生大量之气体。本電池具有安全塞之装置，防止電池内压过大，并将气体排出電池外。

(4) 长期放置後经补充电即可使用

使用铅钙合金格子体之電池，在自行放电率上要比以往使用铅锑合金少1/3至1/4，所以它能长期保存。

(5) 高性能铅酸電池

内部阻抗低，高率放电性能良好，可应用于各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常于充饱电状态，必要时可提供电力)。

(6) 经济上之效益

在****放电之循环使用中，可达260次或更多。在浮充使用可达5-8年以上寿命。本电池为免保养，具有小形、轻量化、高性能，可降低电力装置所需之费用(室温 20oC至 25oC)。

CSB蓄电池HRL1223W F2FR 12V23W规格书

电压值 12 V

局数 6

安培数 23W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25 (77 ° F)

重量(kg) Approx. 2.1kg (4.63 lbs)

*大放电电流5秒(A) 130A(5sec)

内阻(m) Approx. 19m

温度工作范围 Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)

Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

一般使用温度工作范围 25 ±3 (77 ° F ± 5 ° F)

浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 (77 ° F)

建议充电*大电流 2.3A

均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25 (77 ° F)

自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp.

25

端子 F2-Faston Tab 250

电槽组材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.