

西门子G120C变频器授权代理商

产品名称	西门子G120C变频器授权代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 负载侧功率组件 > 输出电抗器
 1/109 1 技术参数 电源电压 380 ...480 V 3 AC 输出电抗器 (用于 4 kHz 的脉冲频率) 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-3TC07-5ED0 额定电流 A 68 1) 45 1) 68 1) 104 1) 90 1) 损耗功率 kW 0.2 0.2 0.2 0.17 0.27 与功率模块间的连接 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 电机连接 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 用于 M6 电缆终端头的扁平端子 PE 连接 M6 螺柱 M6 螺柱 M6 螺柱 M6 螺柱 M6 螺柱 *大电缆长度 输出电抗器和电机之间 380 -10 % ...400 V 3 AC - 屏蔽型 m 200 200 200 200 200 - 非屏蔽 m 300 300 300 300 300 401 ...480 V 3 AC +10 % - 屏蔽型 m 200 200 200 200 200 - 非屏蔽 m 300 300 300 300 300 深度 宽 mm 225 225 225 225 270 高度 mm 210 210 210 210 248 深度 mm 150 179 150 150 209 防护等级 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 重量 (近似值) kg 10.7 16.1 10.7 10.4 24.9 适用于防护等级为 IP20 的 PM230 电源模块 型号 - 6SL3210-1NE24-5UL0 6SL3210-1NE24-5AL0 6SL3210-1NE26-0UL0 6SL3210-1NE26-0AL0 6SL3210-1NE27-5UL0 6SL3210-1NE27-5AL0 6SL3210-1NE28-8UL0 6SL3210-1NE28-8AL0 适用于功率模块 PM250 型号 6SL3225-0BE31-5 .A0 6SL3225-0BE31-8 .A0 6SL3225-0BE32-2 .A0 6SL3225-0BE33-0 .A0 6SL3225-0BE33-7 .A0 功率模块的额定功率 kW 18.5 22 30 37 45 电源模块的额定电流 IN A 38 45 60 75 90 外形尺寸 FSD FSD FSD FSE FSE