

榆林大型发电机租赁公司/榆林租赁发电机电话

产品名称	榆林大型发电机租赁公司/榆林租赁发电机电话
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机组厂家给发电机打上特定型号

对于柴油发电机组来说它具有一个特定型号规定，就像是我们身份证一样具有唯一性，这样做的主要原因是为了在生产和管理的时候便于统一管理，当然这些型号的规定并不是说企业随便的进行规定的，而是国家对于柴油机发电机组的名称和型号编制方法做了统一规定，至于其中的型号排列、符号的具体含义是：

1---其中的输出额定功率(KW)，主要通过使用数字来进行表示。

2---这个是输出电压种类的字母G，它则是代表交流工频;而字母P则代表交流中频;至于其中的字母S则是代表交流双频;后的字母Z是代表着直流。

3---还有需要知道的就是发电机组类型;其中字母F主要是代表着陆用;至于其中的字母FC则是代表船用发电机组;另外的字母Q、T则是分别的代表着汽车、挂车使用。

4---还有就是控制的特征，其中的普通型的机组中，Z代表自动化机组;S代表低噪声机组;SZ代表低噪音自动化机组;而TH则是代表着湿热型。

这只是一部分的规定具体的规定如果大家想了解的话可以去发电机组厂家查看，这些虽然说一般情况下是使用不达到，但是在管理的时候还是非常有用的，所以一些人可以将其作为常识进行了解。

（一）柴油发电机房的选址考虑到发电机组的进风、排风、排烟的要求，如果条件允许好设在首层：但是，多数情况下，用户不愿把这一黄金地方作为柴油发电机组的设备用房，

因此机房通常设在地下室，这样就给机房的通风和排烟带来了不便，设计中要注意处理好。

柴油发电机的机房选址时应注意以下几点：机房至少要有一面靠外墙，且好是在建筑物的背面，以便于处理设备的进出口、通风、排风；靠近建筑物的低压配电室且尽量远离高压配电设备，以便于接线，减小线路损耗，同时也便于远距离管理；在厕、浴等潮湿场所的下方或相邻区域要做防水处理，以免渗水影响机组的运行。

（二）通风散热柴油发电机组的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题，如果处理不当，将直接影响柴油发电机组的运行：柴油机、发电机、排烟管在运行时均散发出热量，使室温升高。为了不使室温过高而影响发电机的输出功率，采取的措施通常为：热风管道与柴油机散热器连一起，其连接处采用软接头，出风口尽量靠近且正对散热器，出风口面积应为散热器面积的1.5倍。当热风通道直接导出室外有困难时，可设竖井导出。机房要有足够的新风补充，通常进风口的面积应为散热器面积的1.8倍。

柴油发电机在运行时，机房的换气量应等于或大于柴油发电机燃烧所需的新风量与维持机房室温所需新风量之和。

柴油发电机燃烧所需新鲜空气量可按每千瓦大功率的要求估算（柴油发电机大功率按发电机发电功率千瓦数的1.1倍配备）或向厂家索取。（三）排烟排烟系统的作用是将汽缸里的废气排出室外。如果柴油发电机排烟管太长，弯头多，管径不够大，就会造成机组排气背压过高，致使发电机出力显著下降。因此排烟管路应单独引出，尽量短而直，如必须弯曲，其弯曲半径要大于排烟管径的1.5倍。当管子穿墙时应加套管。因为一般的增压柴油发电机的排烟口温度在600左右，为防止烫伤和减少热辐射，排烟管应采用隔热处理，排烟噪声在机组总噪声中属强烈的一种，应设消音器以减少噪声。（四）基础

基础主要用于支撑柴油发电机组及底座的全部重量，底座位于基础上，机组安装在底座上。当机房设置在主体建筑内或地下层时，必须采用减振措施，以防止机组与房屋产生共振现象而损坏机组或使得机组工作不稳定。如果发电机组安装在楼板上即不在底层时，都不采用重混凝土基础，以免基础过重而增加楼板荷载。如果机组位于建筑物底层时，就按机组要求设置混凝土基础。

（五）机房接地柴油发电机房应采用以下三种接地方式：工作接地发电机中性点接地。保护接地电气设备正常不带金属外壳接地。防静电接地燃油系统的设备及管道接地，各种接地可共用接地装置，即采用联合接地方式，其接地电阻应满足其小值的要求。（六）燃油及日用油箱机房内通常需要设置3~8h的日用油箱。当机房设在高层建筑内时，日用油箱应设专用房间，并用防火墙与柴油发电机房隔开，同时配备防火设施。