

汕头西门子模块代理商DP电缆供应商

产品名称	汕头西门子模块代理商DP电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

汕头西门子模块代理商DP电缆供应商

产品描述

西门子通讯电缆代理商6XV1840-2AH10

采用实心裸铜丝导体芯线，2芯绞和成对，芯线红绿二色，铝箔和加密裸金属丝编制层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。工作温度在-40 到75 之间，特性阻抗为150+/-15,具有良好的信号传输性能。符合VDE0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米，200米，500米/1000米两种木轮包。单线传输zui大规格：1000米，加放大器可以到10000米。西门子电缆6XV1840-2AU10参数如下：导体: 裸铜丝,2*0.64mm线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5/km工作温度: -30 到70 之间技术指标 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5、工作参数：单线传输zui大规格：1000m，加中继器可延长至10000m其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售 屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS

总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记 西门子紫色DP电缆设计屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC

标准电缆P:标准总线电缆专门为安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS

P：具有特殊设计的标准总线电缆，用于安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC

连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC

食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和行业。 PROFIBUS FC

接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS

FC软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC

拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳

FRNC（阻燃无腐蚀）不采用连接技术的总线电缆（取决于结构类型） PROFIBUS

彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，*用于电缆运输车模式

PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1

m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ） PROFIBUS 混合电缆

P:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro

的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤

电缆，可安装在船甲板及船舱内。西门子 DP 电缆接线示意图：西门子 DP 接头数据参数：6

XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准电缆 P, 2 芯, 屏蔽,

为安装而特殊设计，zui大长度: 1000m, zui小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-0H10

SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆，带 PE 护套，用于食品业和饮料业，2

芯，屏蔽，按米销售，zui大长度：1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1830-0JH10 SIMATIC

NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆，带

PUR 护套，用于化工和机械等恶劣环境使用，按米销售，zui大长度：1000m,

zui小订购量: 20 m 6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 P,

总线电缆，阻燃及无卤素总线电缆，共聚物外壳，按米销售，zui大长度：1000m,

zui小订购量: 20 m 6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR,

轮船和海上设备用铜缆, 按米销售，zui大长度：1000m, zui小订购量: 20

m 6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲),

zui大订购长度: 1000m, zui小订购量: 20m, 按米销售 6XV1830-1EN50 SIMATIC

NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计，在线轴盒中

50m 6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽,

为安装而特殊设计，在线轴盒中 100m 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC

拖缆, PROFIBUS 拖缆, zui大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：

约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，zui大长度: 1000m, zui小订购量: 20

m 6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯,

屏蔽，按米销售，zui大长度: 1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1830-3H10 SIMATIC NET,

PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, zui大加速度：4 m/s², 弯曲次数，zui少 5

次，按米销售，zui大订货数量：1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1831-2A SIMATIC NET,

PB FC STANDARD CABLE IS P, BUS CABLE 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL- MOUNT F.

FAST MOUNTIN, MAXIMAL LENTH: 1000 M, MINIMAL LENTH: 20 M SOLD BY THE

METER 6XV1831-2K SIMATIC NET, PB FC 柔性电缆 P, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计，

zui大订货数量：1000m, zui小订购量: 20m, 按米销售 6XV1831-2L SIMATIC NET, PB FC

拖缆, PROFIBUS 拖缆, zui大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数 120mm，2

芯，屏蔽，按米销售，zui大订货数量: 1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1860-2R
SIMATIC NET, PROFIBUS 混合标准电缆 P, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆,
屏蔽, ET200, 按米销售, zui大长度: 1000m, zui小长度: 20 m 6XV1860-2S SIMATIC NET,
PROFIBUS 混合高强度电缆, 非焊接, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64
mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, zui大长度: 1000m, zui小长度: 20 m 6XV1840-2AH10
SIMATIC NET, IE FC TP 标准工业以太网通讯电缆 (米), P2x2 芯屏蔽, 应用范围: 用于工
厂车间中的结构化布线, 于装配, 特别适用于汽车行业 (如喷漆生产线) 技术说明:
电缆规格 cat 5e 特征阻抗, 1-100 mhz 时 100 ± 15 绝缘电阻 500 m km 芯线绝缘 pe 1.5
mm 工作温度 -40 oc 到 +70 oc 运输/贮存温度 -40 oc 到 +70 oc 允许张力
150 n 阻燃性能, 阻燃, 符合标准 ul 1685 (csa ft 4) 认证 ul 和 ccc 按米销售, zui大长度:
1000m, zui小订购量: 20 m 将市电电压 (AC 120/230V) 转换为 DC 24V, 为 CPU 和 24V 直流负
载电路 (信号模块、传感器、执行器等) 提供直流电源。输出电流有 2A、10A 三种 正
常: 绿色 LED 灯亮 过载: 绿色 LED 灯闪 短路: 绿色 LED 灯暗 (电压跌落, 短路消失后
自动恢复) 电压波动范围: 5% 各种 CPU 有不同的性能, 例如有的 CPU 集成有数字量和
模拟量输入/输出点, 有的 CPU 集成有 PROFIBUS - DP 等通信接口。CPU* 板上有状态故障
指示灯、模式开关、24V 电源端子、电池盒与存储器模块盒 (有的 CPU 没有) 数字量输入
模块: 24V DC, 120/230V AC 数字量输出模块: 24V DC, 继电器模拟量输入模块: 电压,
电流, 电阻, 热电偶模拟量输出模块: 电压, 电流

用于不同应用区域的不同类型 (例如, 地下电缆、拖曳电缆、危险区域 (Zone 1 和 Zone 2))

双层屏蔽, 抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆 (不含卤素)。

由于电缆上印有以米表示的长度标记, 因此易于确定长度

UL 认证

由于特殊的总线电缆, 有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。

采用 FastConnect（连接）电缆，连接器连接简单又，从而节省了时间。

产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。

印有以米表示的标记

PROFIBUS FC 标准电缆P:标准总线电缆专门为安装而设计的

PROFIBUS FC 标准电缆 IS P：具有特殊设计的标准总线电缆，用于安装本质安全分布式 I/O 系统

PROFIBUS FC 连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件

PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和行业。

PROFIBUS FC 接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆

PROFIBUS FC软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚酯护套，可偶然移动

PROFIBUS FC

拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳
FRNC（阻燃无腐蚀）

PROFIBUS

彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，*用于电缆运输车模式

PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ）

PROFIBUS 混合电缆

P:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线

SIENOPYR FR 船用电缆

西门子代理商-DP电缆代理商-****西门子代理商-以太网代理商-****

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新****PLC
；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件
：**进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量**库存，欢迎咨询。电缆代代理商-
西门子代理商-大量库存

，同步模式”，可以同步耦合 分布式信号采集、 PROFIBUS 信号传输和 程序执行 总线周期时间的程序运行。 创建了自动化解决方案，可以以固定间隔时间（常量总线周期时间）捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后一致的部分过程图像。

借助常量总线周期时间和分布式 I/O 同步信号处理技术，S7-300 确保可以**地重现规定的过程响应时间。

为同步模式系统功能提供了*为丰富的支持组件，可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。在分布式自动化解决方案中，目前的 SIMATIC S7-300 开始涉足重要的高速加工处理应用领域，并确保可以获得较高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的**产品不断地扩大生产数量。模块的诊断和过程监视 SIMATIC

S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能：，SIMATIC TOP 连接使连接变得*加简单、*。可使用预先装配的带有单个电缆芯的前连接器，和带有前连接器模块、连接线缆和端子盒的完整插件模块化系统。高组装密度模块中为数众多的通道实现了节省空间的设计。例如，可使用带有 16 至 32 个数字通道和 8 至 16 个模拟通道的模块。简单参数设置 使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数设置，并且不需要进行不便的转换设置。数据进行集中存储，如果更换了模块，数据会自动传输到全新模块，避免发生任何设置错误。使用新模块时，*进行软件升级。可根据需要复制组态信息，例如用于标准机器。诊断、中断

我公司只销售西门子****，享受西门子*一年保修（部分产品可换新）

6ES7 307-1BA01-0AA06ES7 307-1EA01-0AA06ES7 307-1KA02-0AA0CPU6ES7 312-1AE13-0AB06ES7
312-1AE14-0AB06ES7 312-5BE03-0AB06ES7 313-5BF03-0AB06ES7 313-6BF03-0AB06ES7 313-6CF03-0AB06ES7
313-6CF03-0AM06ES7 314-1AG13-0AB06ES7 314-1AG14-0AB06ES7 314-6BG03-0AB06ES7
314-6CG03-0AB06ES7 314-6CG03-9AM06ES7 315-2AG10-0AB06ES7 315-2AH14-0AB06ES7
315-2EH13-0AB06ES7 317-2AJ10-0AB06ES7 317-2EK13-0AB06ES7 318-3EL00-0AB0内存卡6ES7
953-8LF20-0AA06ES7 953-8LG11-0AA06ES7 953-8LJ20-0AA06ES7 953-8LL20-0AA06ES7 953-8LM20-0AA06ES7
953-8LP20-0AA0开关量模板6ES7 321-1BH02-0AA06ES7 321-1BH02-9AJ06ES7 321-1BH10-0AA06ES7
321-1BH01-0AA06ES7 321-1BH50-9AJ06ES7 321-1BL00-0AA06ES7 321-1BL00-9AM06ES7
321-7BH01-0AB06ES7 321-1EL00-0AA06ES7 321-1FF01-0AA06ES7 321-1FF10-0AA06ES7 321-1FH00-0AA06ES7
321-1FH00-9AJ06ES7 321-1CH00-0AA06ES7 321-1CH20-0AA06ES7 322-1BH01-0AA06ES7
322-1BH01-9AJ06ES7 322-1BH10-0AA06ES7 322-1CF00-0AA06ES7 322-8BF00-0AB06ES7 322-5GH00-0AB06ES7
322-1BL00-0AA06ES7 322-1BL00-9AM06ES7 322-1FL00-0AA06ES7 322-1BF01-0AA06ES7 322-1FF01-0AA06ES7
322-5FF00-0AB06ES7 322-1HF01-0AA06ES7 322-1HF01-9AJ06ES7 322-1HF10-0AA06ES7
322-1HH01-0AA06ES7 322-1HH01-9AJ06ES7 322-5HF00-0AB06ES7 322-1FH00-0AA06ES7
323-1BH01-0AA06ES7 323-1BL00-0AA06ES7 323-1BL00-9AM0模拟量模板6ES7 331-7KF02-0AB06ES7
331-7KF02-9AJ06ES7 331-7KB02-0AB06ES7 331-7KB02-9AJ06ES7 331-7NF00-0AB06ES7 331-7NF00-9AM06ES7
331-7NF10-0AB06ES7 331-7HF01-0AB06ES7 331-1KF02-9AM06ES7 331-7PF01-0AB06ES7 331-7PF01-9AM06ES7
331-7PF11-0AB06ES7 331-7PF11-9AM06ES7 332-5HD01-0AB06ES7 332-5HD01-9AJ06ES7
332-5HB01-0AB06ES7 332-5HB01-9AJ06ES7 332-5HF00-0AB06ES7 332-5HF00-9AM06ES7
332-7ND02-0AB06ES7 334-0KE00-0AB06ES7 334-0CE01-0AA0

经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A可并联.

SIEMENS交、直传动装置

MIDASTER系列：MDV

SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动，西门子导波。

<strong color:#333333;font-size:24px;background-color:#ffffff"="" style="box-sizing: content-box;">

汕头西门子模块代理商DP电缆供应商